

CATÁLOGO DE PRODUCTOS / PRODUCTS CATALOG

DUCASSE
INDUSTRIAL EUROPE



DUCASSE INDUSTRIAL WORLDWIDE


Organización enfocada al diseño de soluciones integrales para la industria del mueble y la construcción.
Sus más de 40 años de experiencia, la han posicionado como el principal fabricante de sistemas para la industria en Latinoamérica.


Ducasse mantiene como objetivo primordial la constante apertura a nuevos mercados y relaciones internacionales.
Actualmente Ducasse cuenta con oficinas comerciales y distribución directa en Argentina, Brasil, México, España y USA, y mantiene relaciones comerciales con más de 30 países en todo el mundo.

Organization focused in the design of complete solutions for the furniture and construction industry.
Over 40 years of experience, have positioned the company as the main manufacturer of systems for the industry in Latin America.

Ducasse maintains as main objective the constant opening to new markets and international relationships.
Ducasse currently has commercial offices and warehouses for direct distribution in Argentina, Brazil, Mexico, Spain and USA, and maintained commercial relationships with more than 30 countries all over the world.







DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

Estamos presentes en Europa, con oficinas comerciales en Barcelona desde el año 2005 como Ducasse Industrial Europa.
Nuestra estructura actual está formada por 20 empleados y en constante crecimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite garantizar la calidad del servicio en todas las áreas: comercial, administrativa y logística.
Desde las oficinas de Barcelona gestionamos directamente a los clientes Ducasse Industrial en Europa, África y Asia.

We are present in Europe with commercial offices in Barcelona since 2005 as Ducasse Industrial Europe.
Our current structure is formed by 20 employees and constantly growing to meet the needs of our customers, allowing us to guarantee quality of service in all areas, commercial, administrative and logistical.
From the Barcelona offices we directly manage Ducasse Industrial customers in Europe, Africa and Asia.

SERVICIOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLO DE PRODUCTOS

Para Ducasse Industrial, el desarrollo de soluciones para la industria de los accesorios es parte de su carrera y su futura estrategia para convertirse en un proveedor global de esta categoría.
La actualización, la innovación y el diseño de nuevas soluciones de vanguardia, con énfasis en la estética y la funcionalidad, es una tarea permanente para atender a un mercado cada vez más exigente.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y OBRAS

La flexibilidad del diseño es fundamental en edificios modernos espacios.
Los sistemas de correderas y plegables de DUCASSE INDUSTRIAL permiten diferentes configuraciones de diseño basados en puertas y tabiques móviles para dividir, cerrar, ampliar o reorganizar espacios y ambientes. Mediante el uso adecuado de estas herramientas se obtiene un **uso inteligente del espacio.**
DUCASSE INDUSTRIAL ha desarrollado su **Departamento de Arquitectura y Construcción**, a través del cual evalúa, asesora y orienta a profesionales independientes y empresas de construcción, acerca el mejor uso y aplicación de nuestros sistemas de deslizamiento.

STRATEGIC SERVICES

PRODUCT DEVELOPMENT

For Ducasse Industrial, developing solutions for the fittings industry is part of its career and its future strategy to become a global provider of this category.
The upgrade, innovation and design of new cutting edge solutions, with emphasis on aesthetics and functionality, is an ongoing task to attend to an increasingly demanding market.


DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & WORKS

The design flexibility is critical in modern buildings spaces.
The sliding and folding systems DUCASSE INDUSTRIAL, allow different design configurations based on doors and mobile partitions to divide, close, expand or rearrange spaces and environments, by allowing the proper use of these tools a **smart use of the space.**
DUCASSE INDUSTRIAL has developed its **Department of Architecture and Construction**, through which evaluates and advises professionals and independent construction companies, advising on the use and a pplication of our sliding systems.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

ÍNDICE / INDEX

SOLUCIONES PARA VIDRIO & ALUMINIO SOLUTIONS FOR GLASS & ALUMINIUM	**SISTEMAS APILABLES** / STACKING SYSTEMS	**SIGMA VD**	8
	SISTEMAS SINCRONIZADOS / SYNCHORNIZED SYSTEMS	**TWIN TL VD**	12
		TWIN OP VD	14
	SISTEMAS PLEGABLES / FOLDING SYSTEMS	**TAURO PLVD 80**	16
	SISTEMAS CORREDEROS / SLIDING SYSTEMS	**DN150 EASY SOFT**	20
		DN150 VD	22
		DN80 EASY SOFT	24
		DN80 VD	26
		DN50 VD	28
		MORDAZA PRES/PERF COMPRESSION/BORED CLAMP	30
		MORDAZA PRESIÓN COMPRESSION CLAMP	32
		MORDAZA PERFORADA BORED CLAMP	34
		MORDAZA MINI MINI CLAMP	36
	SISTEMAS PARA MUEBLES / FURNITURE SYSTEMS	**ALX 12**	38
		AL 1535 VD	40
		AL 1524	42
		AL 1540	44
SOLUCIONES PARA MADERA SOLUTIONS FOR WOOD	**SISTEMAS APILABLES** / STACKING SYSTEMS	**SIGMA MD OC**	48
		SIGMA MD	52
	SISTEMAS SINCRONIZADOS / SYNCHORNIZED SYSTEMS	**TWIN TL MD**	56
		TWIN OP MD	58
	SISTEMAS PLEGABLES / FOLDING SYSTEMS	**TAURO PLMD 50**	60
		DN80 PL	64
	SISTEMAS CORREDEROS / SLIDING SYSTEMS	**DN300**	66
		DN150 EASY SOFT	68
		DN150 OC FT	70
		DN150 CF	72
		DN80 EASY SOFT	74
		DN80 OC LT	76
		DN80 OC FT	78
		DN80 CF	80
		DN50 OC LT	82
		DN50	84
		KIT DN50 SP	86
	SISTEMAS PARA ARMARIOS / CLOSET PROFILES		
	Sistemas correderos aéreos / Top sliding	**CA80**	88
		CD50 Colgante / CD50 Top	92
		CA50 Clip	94
		CA4585	96
	Sistemas correderos al suelo / Floor sliding	**CD50 CXR**	98
		CD40 CX	100
		CD30 CX	102
		D52	104
		D30	106
		DA20 / 40 / 50	108
	Sistemas plegables / Folding systems	**PL 2550**	110
	SISTEMAS PARA MUEBLES / FURNITURE SYSTEMS		
	Sistemas correderos / Sliding systems	**AL 1535 MD**	112
		AL 1524	114
		AL 1540	116



LINEA
SEGMENTA



Configuración de espacios y recintos
Spaces and areas configuration

Los sistemas correderos y plegables de Ducasse Industrial, permiten diseñar distintas configuraciones sobre las bases de puertas vidriadas y tabiques móviles no vidriados, para dividir, cerrar, ampliar o reordenar espacios y ambientes residenciales y comerciales.

Ducasse Industrial sliding and folding systems, allow designing different configurations by the use of glass doors and solid panels, which can divide, close, widen or reorganize spaces in residential or commercial structures.

LINEA
Mobile



Para la industria del mueble
Furniture industry

La innovación y diseño de nuevas soluciones de vanguardia, con énfasis en la estética y funcionalidad. Contamos con una amplia gama de herrajes y sistemas correderos y plegables para muebles y armarios para su aplicación en productos finales de madera, vidrio y aluminio.

The innovation and design of avant-garde solutions, with emphasis in functionality and aesthetic. We count with a large range of hardware, sliding and folding systems for furniture and closets, for use in wood, glass and aluminum products.



VIDRIO

GLASS

Fotografía: TAURO PLVD 80 / Image: TAURO PLVD 80

LINEA
SEGMENTA

SISTEMAS APILABLES 8
STACKING SYSTEMS

SISTEMAS SINCRONIZADOS 12
SYNCHORNIZED SYSTEMS

SISTEMAS PLEGABLES 16
FOLDING SYSTEMS

SISTEMAS CORREDEROS 20
SLIDING SYSTEMS

LINEA
Mobile

SISTEMAS PARA MUEBLES 38
FURNITURE SYSTEMS

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

SIGMA VD

SISTEMAS APILABLES



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MAX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA SF
DOOR / TRACK GAP




LUZ RIEL / PUERTA CF
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING




Sigma VD



Riel Completo
Full Track

Medio Riel
Half Track



Conector RC
Full Track Bracket

Conector MR
Half Track Bracket



Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de puertas apilables para hojas de vidrio, que permite una apertura total del vano.
Stacking glass door system, that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales.
Residential, commercial and institutional partitions.

CUALIDADES

| Sistema manual de apilamiento de hojas.

| Permite una apertura total del vano.

| Gran aprovechamiento de espacios.

| Flexibilidad y versatilidad en la creación de espacios.

| Para uso en puertas de vidrio.

FEATURES

| Manual stacking doors system.

| Allows the total use of the opening.

| A great system to make the most of your space.

| Configure and reconfigure your space in a flexible intelligent way.

| For glass doors.


SIGMA VD

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Apilamiento PERPENDICULAR (Kit Curvas 45º)
PERPENDICULAR Stacking (Kit curves 45º)




Apilamiento PARALELO + Paño FIJO (Kit Curvas 90º)
PARALLEL Stacking + FIXED Pannel (Kit curves 90º)



Apilamiento PARALELO + Puerta ABATIBLE (Kit Curvas 90º)
PARALLEL Stacking + PIVOT Door (Kit curves 90º)



Apilamiento CURVO / PARALLEL Stacking



* Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema. / Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema.

** El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE.

*** El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE.

COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Puerta Corredera / Sliding Door Kit

para 1 Hoja / for 1 Door

10300001202

2 Carros Sigma / 2 Carriers Sigma
2 Mordazas presión / 2 Compression clamps
2 Placas de montaje 8-10mm / 2 Mounting plates 8-10mm
2 Placas de montaje 12-13mm / 2 Mounting plates 12-13mm
4 Pernos de fijación / 4 Fastening bolts
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen / 1 Allen Key
Distanciadores / Spacers
Tapas Mordaza / Clamp end caps

Kit Puerta Abatible / Pivoting Door Kit

para 1 Hoja / for 1 Door

10300001320

1 Mordaza pivote / 1 Upper pivot clamp
1 Mordaza quicio / 1 Pivot base clamp
1 Mordaza cerradura / picaporte / 1 Key / Keyless deadbolt clamp
1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
1 Riel pivote / 1 Upper pivot base
1 Conjunto pivote / 1 Upper pivot set
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
Distanciadores / Spacers
Tapas mordazas / Clamp end caps

* Quicio hidráulico (solicitar por separado) / Hydraulic pivot base (sold separately)
ref. 4010075010

Kit Cerradura / Key Deadbolt Kit
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001330

1 Mordaza cerradura / 1 Key deadbolt clamp
1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
Distanciadores / Spacers
Tapas mordazas / Clamp end caps

Kit Picaporte / Keyless Deadbolt Kit
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001335

1 Mordaza picaporte / 1 Keyless deadbolt clamp
1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
Distanciadores / Spacers
Tapas mordazas / Clamp end caps

Kit Cenefa Puerta Abatible / Kit Pelmet Pivoting Door
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001350

4 Cenefas con felpas, 2 superiores y 2 inferiores / 4 Pelmet with weaherstrippings, 2 Upper and 2 Inferior


ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Alineador Mordaza PA / Nylon Aligner Clamp
ref. 10300001491


APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas / Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.

Descuentos Puertas
Doors Discounts



Detalle Montaje de Carros
Carrier Mounting Detail




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

SIGMA VD

LINEA SEGMENTA


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.

Descuentos Puertas
Doors Discounts



Detalle Montaje de Carros
Carrier Mounting Detail



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

Kit Cenefa Puerta Corredera /
Kit Pelmet Sliding Door
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001355

4 Cenefas con felpas, 2 superiores y 2 inferiores / 4 Pelmet with weaherstrippings, 2 Upper and 2 Inferior

Kit Curvas 45º / Curves Kit 45º
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
12 Pasadores / 12 Track pins

PARA SIGMA PARALELO
FOR PARALLEL SIGMA

Kit Curvas 90º / Parallel Sigma 90º
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001290

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
1 Set pasadores / 1 Track pins set
1 Set topes Sigma / 1 Sigma stoppers set
1 Set conectores curva / 1 Curve connectors set

Conector Riel Completo / Full Track Bracket
ref. 10300001010

Conector Medio Riel / Half Track Bracket
ref. 10300001000

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Kit Tornillo Inox Mordaza
Clamp Inox Screw Kit
ref. 5110400000



Kit Tornillo Inox Sigma
Sigma Inox Screw Kit
ref. 5110700000

Tapa Rieles Sigma / Sigma Cup
10100900533

Topes Sigma / Sigma Stopper
ref. 10100900530

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

TWIN TL VD

SISTEMAS SINCRONIZADOS



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




RODAMIENTO
BALL BEARING



Twin TL VD


Riel U 21
U 21 Track


Cenefa Mordaza
Clamp Pelmet



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8



Sistema para puertas de vidrio sincronizadas, con apertura en igual sentido, de tipo telescópico.
Synchronized system for glass doors, that open in the same direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de vidrio / For glass doors

CUALIDADES

| Permite una apertura sincronizada de puertas en un mismo sentido, mediante un sólo movimiento.

| Permite flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano.

| El sistema permite una instalación simétrica, utilizando 2 sets.

FEATURES

| Doors will open, synchronized, in the same direction with only one movement.

| Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.


| The system allows a symmetrical installation, using 2 sets.

TWIN TL VD

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Vista Superior Sistema Abierto / Open System Upper View




Vista Superior Sistema Cerrado / Closed System Upper View




Conjunto Guía Inferior
Inferior guide set



Montaje Carro / Riel
Carrier / Track Mounting




Montaje con Riel Panel Fijo Superior e Inferior
Mounting with Upper and Lower Fixed Panel Track




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80





2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

Twin TL VD
para 2 Hojas / for 2 Doors
10300001401

4 Carros DN 80 4 Carriers DN 80	
4 Frenos DN 80 4 Stoppers DN 80	
4 Mordazas Twin 4 Twin clamps	
1 Soporte pared 1 Wall support	
1 Placa base candado derecha 1 Right locker base plate	
1 Guía VD 1 Guide VD	
1 Guía TL 1 Guide TL	
2 Placas polea 2 Pulley plates	
1 Cierre candado 2 Closing lockers	
1 Placa carro 1 Carrier plate	
4 Tapas mordaza 4 Clamp end caps	

4 Pernos carros / 4 Carrier bolts
12.2 mts piola / 12.2 mts cable
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Riel panel fijo ancho
Fixed panel wide track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 / 4m. 10100603140 / 6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 / 4m. 10100600240 / 6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass doorstopper
ref. 10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm
Membrane weaherstripping 6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

Tapa Mordaza ZK / Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462


Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


TWIN OP VD

SISTEMAS SINCRONIZADOS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	80 Kg.	8-10mm E	≤ 1550mm	27mm 12mm	PREMIUM




Twin OP VD




Riel U 21
U 21 Track



Cenefa Mordaza
Clamp Pelmet



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8



Cenefa U 21 120x8
Pelmet U 21 120x8



Sistema de puertas sincronizadas, con apertura en sentido opuesto, para puertas de vidrio
Synchronized system for glass doors, that open in opposite direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de vidrio / For glass doors

CUALIDADES

- Permite una apertura sincronizada de puertas en sentido opuesto, mediante un sólo movimiento.
- Permite flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano.
- El procedimiento de instalación permite el cuidado de las terminaciones, mediante un pre-montaje del sistema durante la etapa de obra gruesa.

FEATURES

- Doors will open, synchronized, in opposite direction with only one movement.
- Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.
- Pre-mount the system during the initial stages of construction.

SYNCHRONIZED SYSTEMS


TWIN OP VD

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Vista Superior Sistema Abierto / Open System Upper View




Montaje Carro / Riel
Carrier / Track Mounting



Montaje Guía VD
Guide VD Mounting




Montaje con Riel Panel Fijo Superior e Inferior
Mounting with Upper and Lower Fixed Panel Track




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U 21 / TRACK U 21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U 21 DOBLE / DOUBLE TRACK U 21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

Twin OP VD

para 2 Hojas / for 2 Doors

10300001403

- 4 Carros DN 80 / 4 Carriers DN 80
- 2 Frenos DN 80 / 2 Stoppers DN 80
- 2 Frenos polea / 2 Pulley stoppers
- 2 Guías VD / 2 Guides VD
- 1 Placa base candado derecho / 1 Right locker base plate
- 1 Placa base candado izquierda / 2 Left locker base plate
- 2 Placas carro / 2 Carrier plates
- 4 Mordazas Twin / 4 Twin clamps
- 1 Cierre candado / 1 Closing locker
- 4 Tapas mordaza / 4 Clamp end caps

4 Pernos carros / 4 Carrier bolts
12.2 mts piola / 12.2 mts cable
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Riel panel fijo ancho
Fixed panel wide track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 / 4m. 10100603140 / 6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 / 4m. 10100600240 / 6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass doorstopper
ref. 10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm
Membrane weaherstripping 6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

Tapa Mordaza ZK / Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Alineador Mordaza PA / Nylon Aligner Clamp
ref. 10300001491

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

TAURO PLVD 80

SISTEMAS PLEGABLES



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




RODAMIENTO
BALL BEARING


Tauro PLVD 80


Rieles U150
U150 Tracks

Riel Guía PL
Track Guide PL


Kit Cenefa 2H + 2H Puerta Abatible
Kit Pelmet 2H + 2H Pivoting Door



Sistema para puertas plegables de vidrio.
System to use with glass folding doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas plegables de vidrio / Glass folding doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

| Utiliza mordazas a presión que no requieren de mecanizados en el vidrio.

| Utiliza cenefa mordaza que entrega una terminación muy limpia.

| Incorpora sistema de guía inferior con riel guía de aluminio.

| Posibilidad de instalar variadas soluciones al combinar los Kit 2 hojas, Kit complementos 2 hojas y Kit puerta abatible, que entrega la opción de incorporar una puerta de paso.

FEATURES

| Compression clamps avoid the need to drill the glass.

| Clamp pelmet provides an elegant finishing.


| Incorporates an inferior guide system with aluminium guide track.

| Several solutions can be installed combining Kit 2 panels, Kit complements 2 panels and Pivoting door kit, that provides the option to add a pivoting passage door.


TAURO PLVD 80

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Vista Frontal Sistema Cerrado / System Closed Frontal View



Vista Frontal Sistema Plegado / System Folded Frontal View



Vista Lateral / Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

Kit 2 hojas Tauro PLVD 80 / Kit 2 panels

10300001450

- 1 Carro Tauro PLVD 80 / 1 Carrier Tauro PLVD 80
- 1 Conjunto pivote / 1 Upper pivot set
- 1 Mordaza pivote / 1 Upper pivot clamp
- 1 Quicio rodamiento / 1 Bearing pivot base
- 1 Mordaza quicio / 1 Pivot base clamp
- 2 Bisagras PLVD / 2 Clamp hinges
- 3 Mordazas superiores / 3 Upper clamps
- 3 Mordaza inferiores / 3 Key/keyless deadbolt clamp
- 1 Cilindro cerradura-cerradura / 1 Key/keyless cylinder
- 2 Placas carro (25 y 28mm) / 2 Carrier plate (25 and 28mm)
- 2 Placas guía (25 y 28 mm) / 2 Guide plates (25 and 28 mm)
- Tapas mordaza / Clamp caps
- 1 Alineador PLVD / 1 Aligner PLVD
- 1 Tope PLVD / 1 Bump PLVD

Kit + 2 hojas Tauro PLVD 80 / Kit + 2 panels

10300001452


- 1 Carro Tauro PLVD 80 / 1 Carrier Tauro PLVD 80
- 4 Mordazas superiores / 4 Upper clamps
- 4 Mordaza inferiores / 4 Key/keyless deadbolt clamp
- 1 Cilindro cerradura-cerradura / 1 Key/keyless cylinder
- 2 Placas carro (25 y 28mm) / 2 Carrier plate (25 and 28mm)
- 2 Placas guía (25 y 28 mm) / 2 Guide plates (25 and 28 mm)
- 4 Bisagras PLVD / 4 Clamp hinges
- Tapas mordaza / Clamp caps
- 1 Alineador PLVD / 1 Aligner PLVD
- 1 Tope PLVD / 1 Bump PLVD

Kit puerta abatible VD / Pivoting door kit VD

10300001454


- 1 Mordaza pivote / 1 Upper pivot clamp
- 1 Mordaza quicio / 1 Pivot base clamp
- 1 Mordaza superior / 1 Upper clamp
- 1 Mordaza cerradura / 1 Key deadbolt clamp
- 1 Conjunto pivote PLVD / 1 Upper pivot set PLVD
- 1 Cilindro cerradura-cerradura / 1 Key/keyless cylinder
- Tapas mordaza / Clamp caps
- 1 Casquete embutido / 1 Lock receiver

RIEL U150 RECTO / TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS / TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

RIEL GUÍA PL / TRACK GUIDE PL



2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060

CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1

| 8 Hojas / 8 Panels | 4 + 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

2 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2

| 6 Hojas / 6 Panels | 4 + 2 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3

| 4 Hojas / 4 Panels | 2 + 2 |


2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4


| 2 Hojas / 2 Panels | 2 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450


CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1




CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2




CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3




CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5




CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6





TAURO PLVD 80





CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4





CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5

| 5 Hojas / 5 Panels | 4 + 1 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

1 Kit Puerta Abatible VD / 1 Kit Folding Door VD
ref. 10300001454

CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6

| 4 Hojas / 4 Panels | 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN150 EASY SOFT

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	UTILIZAR CON DN150 VD USE WITH DN150 VD	ANCHO DE PUERTA DOOR GAP	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL	RODAMIENTO BALL BEARING
1	150 Kg.		Min. 650mm	VIDRIO GLASS	PREMIUM



DN 150 VD



Rieles U150
U150 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 80 y 150 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 80 and 150 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Puertas divisorias de ambiente / Partitions
Puertas de madera y vidrio / Wood and glass doors

CUALIDADES

| Puede ser utilizado con puertas de madera o vidrio de gran peso, entre 85 y 150 kg.

| Sistema se esconde en el riel U150 (unir), por lo que el herraje queda oculto.

| Posee un pistón sellado de largo recorrido, compuesto de un fluido especial que impide filtraciones.

| Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

| El activador cuenta con un freno amortiguado.

| Para aplicación en puertas de vidrio es necesario comprar el Kit Mordaza y Kit complementos Mordaza correspondiente al espesor del vidrio.

FEATURES

| Can be used with heavy weight wood or glass doors, between 85 and 150 kg.

| System hides in the rail U150, so the hardware remains hidden.

| The long haul sealed piston uses a special fluid that prevents leaks.

| Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.

| The trigger has a cushioned brake.

| For use in glass doors there is a supplementary Compression/Clamp Kit and Clamp Kit corresponding to the thickness of the glass.


DN150 EASY SOFT

LINEA SEGMENTA


Gº 1
Gº 6
ANSI - BHMA
UNE - EN

100 HRS
TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

A OPCIÓN / OPTION **- Instalación 1 sentido** / 1 way installation




B OPCIÓN / OPTION **- Instalación 2 sentidos** / 2 ways installation




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

EASY SOFT DN150
1 SENTIDO / 1 WAY

21107026510

1 Cierre suave
1 Easy Soft



1 Activador
1 Activator



1 Carro DN150
1 DN150 Roller



1 Freno DN150
1 Stopper



1 Tornillo / 1 Screw

EASY SOFT DN150
2 SENTIDOS / 2 WAYS

23107026510

2 Cierre suave
2 Easy Soft



2 Activadores
2 Activators




2 Tornillo / 2 Screws

\+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos /
Choose from the following models


Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp
ref. 10300001501



Mordaza perforada
Bored clamp
ref. 10300001505



Mordaza presión
Compression clamp
ref. 10300001500



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Cenefa U150 / Pelmet U150
2m. 10100607720 / 3m. 10100607730 /
6m. 10100607760



Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref. 10100910015




Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weaherstripping 6,5x9,8 mm
ref. 20203

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN150 VD

SISTEMAS CORREDEROS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	150 Kg.	8-10mm | 12-13mm E	5-9mm 10mm	PREMIUM



DN150 VD



3 Mordazas compatibles
3 Clamps available



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera colgante para puertas de vidrio, con mordaza presión, freno y riel de aluminio.
Top sliding system for glass doors with retention device, to use with compression clamp and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas/ Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

| El sistema permite puertas de vidrio de 4,5 hasta 7m^2, dependiendo del espesor del vidrio.

| Riel de aluminio y rodamientos de nylon, permiten un deslizamiento suave y silencioso.

| Fácil instalación: las mordazas presionan el vidrio, asegurando su funcionamiento, sin la necesidad de mecanizar.

| El freno permite regular su retención.

| Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el conector lateral ancho (accesorio).

FEATURES

| System allows glass doors between 4,5 and 7m^2, according to the glass thickness.

| Aluminium track and nylon ball bearings, allows a silent and smooth glide.

| Easy mounting: clamps press the glass, securing the system and avoiding drilling.

| Stoppers allows to regulate the retention force.

| Can be installed overlay using the wide lateral bracket (accesory).


DN150 VD

LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View


Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA
COMPRESSION/BORED CLAMP




ref. 10300001501

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP



ref. 10300001505

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP



ref. 10300001500

DN150 VD
para 1 Hoja / for 1 Door

10100219521

2 Carros DN150
2 Carriers DN150



2 Frenos DN150
2 Stoppers DN150




+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos /
Choose from the following models


Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp
ref. 10300001501



Mordaza perforada
Bored clamp
ref. 10300001505



Mordaza presión
Compression clamp
ref. 10300001500



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Cenefa U150
Pelmet U150
2m. 10100607720 / 3m. 10100607730 /
6m. 10100607760



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
6m. 10100600260



Tornillo Inox DN150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000



Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref.10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weaherstripping
6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa Mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN80 EASY SOFT

SISTEMAS CORREDEROS

1	50-80 Kg.	Min. 550mm	8-10mm | 12-13mm	VIDRIO GLASS	PREMIUM
CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ANCHO DE PUERTA DOOR GAP	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL	RODAMIENTO BALL BEARING



Easy Soft DN80 VD



Rieles U21
U21 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 50 y 80 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 50 and 80 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente / Partitions

CUALIDADES

I Para ser utilizado con puertas de vidrio con pesos desde 50 a 80 Kg.

I La incorporación de un pistón sellado permite eliminar el uso de muelles prolongando la vida útil del sistema y garantizando la máxima suavidad en todo el recorrido.

I Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

I Para su instalación es necesario selecionar una mordaza de entre las tres versiones disponibles.

FEATURES

| Can be used with glass doors with weights between 50 and 80 kg.

| The addition of a sealed piston allows to eliminate the use of springs extending the life of the system and ensuring maximum softness trought the track.

| Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.

| For its installation it is necessary to select a clamp between the three available versions.

DN80 EASY SOFT





ANSI - BHMA
UNE - EN




TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST


MORDAZA MINI / MINI CLAMP — e = 8-10mm







MORDAZA PERFORADA / BORED CLAMP — e = 8-10mm | 12-13mm






MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA / COMPRESSION/BORED CLAMP — e = 8-10mm | 12-13mm






Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	—
6 m.	10100626061

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

EASY SOFT DN80 VD
1 SENTIDO / 1 WAY

EU801007

1 Cierre suave
1 Easy Soft



1 Activador
1 Activator



1 Carro DN80
1 DN80 Roller



1 Freno DN80
1 DN80 Stopper



2 Bujes VD / 2 Bujes VD
4 Pernos / 4 Pernos
Tuercas y tornillos / Tuercas y tornillos

EASY SOFT DN80 VD
2 SENTIDOS / 2 WAYS

EU801008

2 Cierre suave
1 Easy Soft



1 Activador
1 Activator




2 Bujes VD / 2 Bujes VD
4 Pernos / 4 Pernos
Tuercas y tornillos / Tuercas y tornillos

+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos / Choose from the following models

Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp
ref. 10300001501



Mordaza perforada
Bored clamp
ref. 10300001505



Mordaza presión
Compression clamp
ref. 10300001500



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 / 6m. 10100627062



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 / 6m. 10100605160



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290

Cenefa mordaza mini / Mini clamp Pelmet
ref. 10300001129

Kit cenefa mini 1500 / Kit 1500 mini pelmet
6m. 10100605291




Felpa membrana 6,5x9,8 mm / Membrane weaherstripping 6,5x9,8 mm
ref. 20203

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

DN80 VD

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	80 Kg.	8-10mm | 12-13mm	700-1500mm	3mm / 10mm	PREMIUM



DN80 VD



4 Mordazas compatibles
4 Clamps available



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera colgante con freno para puertas de vidrio, para utilizar con mordaza y riel de aluminio.
Top sliding system for glass doors with retention device, to use with compression clamp and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas/ Access to meeting rooms and offices
Centros comerciales / Malls

CUALIDADES

| El sistema permite puertas de vidrio muy estéticas.

| Suave y silencioso en su desplazamiento.

| Fácil instalación: no se requiere de mecanizar el vidrio.

| Las mordazas presionan el vidrio, asegurando su funcionamiento.

| La cenefa (accesorio) entrega una terminación uniforme y elegante.

| Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el conector lateral al muro (accesorio).

FEATURES

| System allows clean glass doors.

| Silent and smooth glide.

| Compression clamps avoid the need to drill the glass.

| Compression clamps (not included) will secure the glass to the carrier.

| The pelmet (accesory) gives an elegant and uniform finishing.

| Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).


DN80 VD

LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Vista Frontal / Frontal View



Vista Lateral / Lateral View


Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS




2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	—
6 m.	10100626061

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA
COMPRESSION/BORED CLAMP




ref. 10300001501

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP




ref. 10300001505

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP



ref. 10300001500

MORDAZA MINI
MINI CLAMP



ref. 10300001121

DN80 VD | para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217487

2 Carros DN80
2 Carriers DN80



2 Frenos
2 Stoppers



2 Bujes
2 Bushings



+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los modelos compatibles / Choose among compatible models

Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp

Mordaza perforada / Bored clamp

Mordaza presión / Compression clamp

Mordaza mini / Mini clamp

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 / 6m. 10100605160



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290



Tornillo Inox DN80 VD
DN80 Inox Screw
ref. 5110800000



Riel panel fijo ancho
Fixed panel track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 / 6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 / 6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref.10100910015



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462



Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weaherstripping
6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020


Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 1030001490

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN50 VD

SISTEMAS CORREDEROS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	CENTRAL DRIVE TECHNOLOGY	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL
1		50 Kg.	8-10mm	4mm / 10mm	CD	VIDRIO / GLASS



DN50 VD



Mordaza Mini / Mini Clamp



Rieles U45 / U45 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes con puertas de vidrio con sistema de montaje frontal.
Top sliding fittings for glass doors with frontal mounting system.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Puertas de paso / Interior doors

CUALIDADES

| Con tecnología Central Drive, en que el rodamiento está encapsulado en el chasis del carro, lo que transmite el movimiento en modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta duración.

| Al estar el rodamiento encapsulado, se garantiza una mayor protección contra polvo, suciedad y agentes atmosféricos.

| Movimiento de la puerta suave y silencioso.

| Fácil instalación, ya que permite un montaje frontal de la puerta con las mordazas instaladas

| Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.

| Posibilidad de instalar con Kit Cenefa Mini 1500 para una terminación uniforme.

FEATURES

| With Central Drive technology, in which the ball bearing is encapsulated in the chassis of the rolelr, motion is transmited to the wheels in balanced mode, ensuring high durability.

| Encapsulated ball bearing ensures greater protection against dust, dirt and weathering.

| Smooth and quiet door movement.

| Easy installation, allowing a front door assembly with clamps installed.

| High durability product and excellent performance in repeated use.

| Possibility of installing with Kit 1500 Mini Pelmet for a uniform finish.


DN50 VD

LINEA SEGMENTA


Gº 1
Gº 6
ANSI - BHMA
UNE - EN

100 HRS
TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



HP = HV - 44
H1 = HV - 65

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

DN50 VD

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217487

- 2 Armado Carros DN50 / 2 Carrier Assembly DN50
- 2 Armado Frenos DN50 / 2 Stoppers Assembly DN50
- 2 Bujes M6 / 2 Bushings M6
- 2 Tuercas M6 rebajadas / 2 M6 screws
- 2 Pernos c/destaje M6x35 / 2 M6x35 bolts
- 1 Llave Allen N°3 / 1 Allen key N°3

+

MORDAZA MINI / MINI CLAMP

| para 1 Hoja / for 1 Door |


10300001121

- 2 Mordazas Mini / 2 Mini Clamps
- 4 Cenefas Mordaza Mini 150mm / 4 Mini clamp pelmet 150mm
- 2 Bujes VD Mordaza Mini / 2 VD Clamp Mini Metal hub
- 4 Tapa Mordaza Mini / 4 Nylon Clamp End Cap
- 1 Guía VD / 1 Floor Guide VD
- 2 Tuercas M8 (DN 80) / 2 M8 screws (DN 80)
- 2 Llaves Segmenta / 2 Segmenta keys
- 2 Llaves Allen (2,5-4 mm) / 2 Allen keys (2,5-4 mm)
- Tornillos y tarugos / Screws and dowels

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- Conector muro
  Lateral bracket
  ref. 10100626100
- Conector muro ancho
  Wide lateral bracket
  ref. 1010026105
- Riel Panel Fijo inferior
  Fixed panel low track
  2 m. 10100600220 / 3 m. 10100600230
  6 m. 10100600260
- Tope vidrio
  Glass Door Stopper
  ref.10100910015

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45




1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216

KIT CENEFA MORDAZA MINI / MINI CLAMP PELMET SET



2 x 1.5 m.	10100601129

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA
COMPRESSION/BORED CLAMP



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD



UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Presión/Perforada
Compression/Bored Clamp



Complementos Kit Mordaza Presión/Perforada
Clamp Complements Kit



Para los sistemas de divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
For glass space division systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales / Home, office and institutional space partitions.

CUALIDADES


- Permite el uso de vidrios de 2 rangos de espesor: 8 - 10 mm y 12 - 13 mm.
- Fácil instalación; se recomienda mecanizar el vidrio bajo condiciones de humedad y calor.
- La cenefa mordaza y las tapas entregan una terminación uniforme y elegante.


FEATURES

- Allows 2 levels of glass thickness: 8 - 10 mm and 12 - 13 mm.
- Easy to install: it is recommended to drill the glass under warm and humid conditions.
- Clamp pelmet (accesory) gives an elegant and uniform finishing.

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP

LINEA SEGMENTA





Mordaza Presión / Compression Clamp

para 1 Hoja / for 1 Door


10300001500

2 Mordazas presión 2 Compression clamps	
1 Base guía vidrio 1 Floor guide	
4 Tapas ALX 4 ALX Caps	
4 Tapas mordaza 4 Clamp end caps	
4 Felpas 4 Weatherstrips	

1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen / 1 Allen key

Kit Complementos Mordaza Presión 8-10 mm o 12-13mm / Clamp Complements Kit

8-10mm: 10300001205 / 12-13mm: 10300001208

2 Placas de montaje 2 Mounting plates	
2 Distanciadores 2 Spacers	
1 Regulador guía vidrio 1 Floor guide insert	

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD



UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Presión
Compression Clamp



Complementos Kit Mordaza Presión
Clamp Complements Kit



Para utilizar con los sistemas para divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
To use with systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions

CUALIDADES


- Permite el uso de vidrios de 2 rangos de espesor: 8 - 10 mm y 12 - 13 mm.
- Fácil instalación: no se requiere de mecanizar el vidrio.
- La cenefa mordaza (accesorio) entrega una terminación uniforme y elegante.

FEATURES


- Allows 2 levels of glass thickness: 8 - 10 mm and 12 - 13 mm.
- Easy to install: no need to drill the glass.
- Clamp pelmet (accesory) gives an elegant and uniform finishing.

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP


LINEA SEGMENTA




Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD




Aplicación con DN150 VD
Application with DN150 VD



Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

Mordaza Perforada / Bored Clamp

para 1 Hoja / for 1 Door

10300001501

2 Mordazas Perforadas 2 Bored Clamps	
4 Tapas Mordaza Perforada 1 Nylon Clamp End Cap	
2 Seguros pernos 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Regulador 8-10 Guía VD 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Regulador 12-13 Guía VD 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Guía VD 1 Floor Guide VD	

4 Pernos Parker inox M5x16 / 1 Floor Guide VD
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
2 Llave Allen (3-4 mm) / 1 Allen keys (3-4 mm)
Tornillos,tarugos y adhesivos / Screws and dowels

Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD

10100217487

Con puertas de hasta 150Kg, usar:
With doors up to 150Kg use:


DN150 VD

10100219521

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

DUCASSE
INDUSTRIAL EUROPE

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD




UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Perforada
Bored Clamp



Kit Mordaza Perforada
Clamp Complements Kit



Rieles U21
U21 Tracks

Rieles U150
U150 Tracks



Para los sistemas de divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
For glass space division systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales / Home, office and institutional space partitions.

CUALIDADES


- Fácil montaje de la puerta y regulación del herraje en el cristal.
- Estética minimalista, con menor presencia del herraje, mayor visibilidad y transparencia.
- Cristal mecanizado asegura la puerta y su excelente funcionamiento.
- Tapas de acero inoxidable y rieles rectos, proporcionan un acabado limpio, elegante y minimalista.

FEATURES


- Easy door assembly and regulation of the fitting on the glass
- Minimalist design, with discrete presence of the fittings, major visibility and transparency.
- Glass door mechanism ensures excellent performance.
- Stainless steel clamp caps in combination with the straight and smooth finishing of the track provides an elegant and minimalist look.

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP


LINEA
SEGMENTA




Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD



Aplicación con DN150 VD
Application with DN150 VD




Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View

DN80 VD + Riel U21
DN80 VD + U21 Track

DN150 VD + Riel U150
DN150 VD + U150 Track



Mordaza Perforada / Bored Clamp
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001501

2 Mordazas Perforadas 2 Bored Clamps	
4 Tapas Mordaza Perforada 1 Nylon Clamp End Cap	
2 Seguros pernos 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Regulador 8-10 Guía VD 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Regulador 12-13 Guía VD 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)	
1 Guía VD 1 Floor Guide VD	

4 Pernos Parker inox M5x16 / 1 Floor Guide VD
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
2 Llave Allen (3-4 mm) / 1 Allen keys (3-4 mm)
Tornillos,tarugos y adhesivos / Screws and dowels

Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD

10100217487

Con puertas de hasta 150Kg, usar:
With doors up to 150Kg use:

DN150 VD

10100219521

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

MORDAZA MINI
MINI CLAMP



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD




UTILIZAR CON DN50 VD
USE WITH DN50 VD




Mordaza Mini
Mini Clamp



Kit Mordaza Mini
Clamp Complements Kit



Rieles U21
U21 Tracks



Rieles U45
U45 Tracks



Mordaza minimalista para sistemas correderos colgantes de vidrio.
Minimalist Clamp for top glass door sliding systems.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales / Home, office and institutional space partitions.


CUALIDADES

- Estética minimalista, con menor presencia del herraje, mayor visibilidad y transparencia.
- Las tapas de terminación aseguran la cenefa y ofrecen una apariencia elegante.
- La cenefa mini otorga una estética contínua y uniforme.
- Fácil montaje de la puerta y versatilidad en diversos ambientes, pudiendo utilizar la opción mecanizado en condiciones de humedad y calor.


FEATURES

- Minimalistic aesthetics, with less presence of the iron fitting, better visibility and transparency.
- The end caps secure the pelmet and provide an elegant appearance.
- The mini clamp provides a continuous and uniform appearance.
- Doors are easy to assemble. Installation under humid or hot conditions when using the mechanized option.


MORDAZA MINI
MINI CLAMP



Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD



Aplicación con DN50 VD
Application with DN50 VD



Mordaza Mini / Mini Clamp
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001121

2 Mordazas Mini 2 Mini Clamps	
4 Cenefas Mordaza Mini 150mm 4 Mini clamp pelmet 150mm	
2 Bujes VD Mordaza Mini 2 VD Clamp Mini Metal hub	
4 Tapa Mordaza Mini 4 Nylon Clamp End Cap	
1 Guía VD 1 Floor Guide VD	

2 Tuercas M8 (DN80) / 2 M8 screws (DN80)
2 Llaves Segmenta / 2 Segmenta keys
2 Llaves Allen (2,5-4 mm) / 2 Allen keys (2,5-4 mm)
Tornillos y tarugos / Screws and dowels

Con puertas de hasta 50Kg, usar:
With doors up to 50Kg use:

DN50 VD


10100217272

Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD

10100217487


Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View

DN80 VD + Riel U21
DN80 VD + U21 Track

DN50 VD + Riel U45
DN50 VD + U45 Track



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


ALX 12

SISTEMAS PARA MUEBLES


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA FUERA DE VANO OVERLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	20 Kg.	4 - 8mm E		PREMIUM



ALX 12



Riel FCX AL
Carrier track FCX



Tapa riel ALX
ALX Pelmet



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de vidrio sobrepuestas.
Sliding system with ball bearings for overlay glass doors.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de vidrio / Furniture with glass doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| Extrema suavidad de rodadura.

| Se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.

| Tapa riel de aluminio otorga una terminación estética al mueble.

| Regulación a través de mecanismo de desplazamiento excéntrico.

FEATURES

| Extremely smooth glide.

| More doors can be installed one on top of the other.

| Aluminium track cover gives a distinctive finish to the furniture.


| Eccentric adjusting system.


ALX 12

LINEA Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527


NYLON 6.6 100% VIRGIN









Vista Lateral
Lateral View





Vista Lateral
Lateral View




Vista Lateral
Lateral View









ALX 12


| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800500

4 Tapas / perno 4 Bolts with plastic cover	
4 Excéntricos 4 Eccentric displacers	
4 Rodamientos 4 Rollers	
4 Tuercas 4 Nuts	
2 Frenos 2 Stoppers	
4 Tapas laterales 4 Track end finishings	
1 Llave ALX 1 ALX wrench	

Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tapas Zamac ALX
Zamac covers ALX
ref. 10100910005

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1535 VD

SISTEMAS PARA MUEBLES


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	20 Kg.	4 - 6mm	≥2mm ≥5mm		PREMIUM



AL 1535 Vidrio
AL 1535 Glass



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Riel CD50 CX AL
CD50 CX AL Track



Corredera al suelo para muebles con riel y guía de aluminio, de gran suavidad.
Floor sliding system for furniture with aluminium track and guide, of great smoothness.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de vidrio / Furniture with glass doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| Mínima luz entre las puertas y el vano, lo que permite prescindir de la cenefa.

| Clip de montaje permite una rápida instalación.

| Sistema de frenos incorporado al riel evita el deslizamiento involuntario de las puertas.

FEATURES

| Minimal gap between door and opening, no need to pelmet.

| Mounting clip, allows a quick installation.


| In track stopper system avoids unvoluntary sliding og the doors.


AL 1535 VD


LINEA Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN







AL 1535 Vidrio / Glass

para 2 Hojas / for 2 Doors


10100800200

- 4 Carros AL 1535 / 4 Carriers AL 1535
- 4 Guías superiores con clip / 4 Top guides with clip device
- 4 Frenos / 4 Stoppers
- 8 Tapas de terminación / 8 Finishing caps


1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5

Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tapas Zamac AL 1535
Zamac covers AL 1535
ref. 4010049110

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1524

SISTEMAS PARA MUEBLES

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	DENTRO O FUERA DE VANO OVERLAY OR INLAY	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	20 Kg.	≥ 15mm, E	≥ 20mm		PREMIUM



AL 1524



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera para puertas de muebles de 20 Kg, soprepuestas o dentro del vano, de madera o marco de aluminio.
Sliding systems for furniture doors of 20 Kg, overlay or inlay the opening, of wood or aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina y oficina / Office and kitchen furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| El riel se instala por dentro del vano del mueble, dejándolo oculto de vista.

| Permite la utilización de puertas sobrepuestas o dentro del vano.

FEATURES

| The track is mounted inside the opening of the furniture, hiding it.

| Allow the use of doors overlay or inlay the opening.

AL 1524

LINEA
Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

AL 1524

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800405


4 Carros AL 1524
4 Carriers AL 1524



2 Frenos
2 Stoppers




Tornillos / Screws




Vista Lateral
Lateral View


Vista Frontal
Frontal View



Instalación fuera del vano
Mounting outside the opening



Instalación dentro del vano
Mounting inside the opening



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1540

SISTEMAS PARA MUEBLES


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	DENTRO O FUERA DE VANO OVERLAY OR INLAY	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	20 Kg.	≥ 15mm, E	≥ 20mm		PREMIUM




AL 1540



Riel FCX AL
Carrier Track FCX



Tapa Riel ALX
ALX Pelmet



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de madera y de vidrio con marco de aluminio.
Ball bearing sliding systems for wood and glass doors, with aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| Para puertas de madera o con marco de aluminio.
| En caso de rieles sobrepuestos, se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.
| En caso de rieles embutidos, se pueden instalar 2 rieles para el traslape de las puertas.
| Permite uso de puertas sobrepuestas al vano del mueble.

FEATURES


| For wood or with aluminium frame doors.
| In case of overlay tracks, it can be installed several doors, one on top of the other.
| In caso of inlay tracks, it can be installed 2 tracks for the overlapping of the doors.
| Allows the use of overlay doors.

AL 1540

LINEA
Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527


NYLON 6.6 100% VIRGIN




Vista Lateral
Lateral View


Vista Frontal
Frontal View

Opción Riel FCX
Option Carrier Track FCX



Opción Riel Embutido CX
Option Inset CX AL Track





AL 1540
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800400

4 Carros AL 1540
4 Carriers AL 1540



4 Tapas laterales
4 Track edge finishings



2 Frenos
2 Stoppers



1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



MADERA

WOOD

LINEA
SEGMENTA

SISTEMAS APILABLES 48
STACKING SYSTEMS

SISTEMAS SINCRONIZADOS 56
SYNCHORNIZED SYSTEMS

SISTEMAS PLEGABLES 60
FOLDING SYSTEMS

SISTEMAS CORREDEROS 66
SLIDING SYSTEMS

LINEA
Mobile

SISTEMAS PARA ARMARIOS 88
CLOSET SYSTEMS

Correderos aéreos / Top sliding 88
Correderos al suelo / Floor sliding 98
Plegables / Folding 110

SISTEMAS PARA MUEBLES 112
FURNITURE SYSTEMS

Correderos / Sliding 112


Fotografía: DN150 CF / Image: DN150 CF

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


SIGMA MD OC

SISTEMAS APILABLES


SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	SISTEMA APILABLE STRACKING SYSTEM	MAX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA SF DOOR / TRACK GAP	PESO MÁX. ÁREA APILAMIENTO MAX WEIGHT STACKING AREA
0		120 Kg.	25-80 mm E	700-1500mm	5mm 10mm	720 Kg.




SIGMA MD OC



Riel Completo
Full Track



Medio Riel
Half Track



Conector RC
Full Track Bracket



Conector MR
Half Track Bracket





Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de herrajes ocultos para puertas apilables de madera de hasta 120 Kg que permite una apertura total del vano.
Hidden fitting system for stacking wood doors up to 120 Kg that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales.
Residential, commercial and institutional partitions.

CUALIDADES

| Fácil y rápido montaje de puertas.

| Permite una apertura total del vano, otorgando un gran aprovechamiento de los espacios, con una o dos áreas de apilamiento.

| Permite agregar una puerta abatible (Kit Puerta Anatible MD) manteniendo la estética y continuidad del sistema.

| El sistema se instala de forma lateral en la puerta, quedando los herrajes ocultos con una muy buena terminacion..

| Según el kit de curvas que se utilice, las puertas del sistema pueden apilarse en distinta posición respecto al vano.

| El sistema se configura en base a distintos kits, que permiten gran flexibilidad y versatilidad en la creacion de espacios.

FEATURES

| Easy and quick installation of doors.

| Allows the total use of the opening, giving a great usage of space, with one or two stacking areas.

| Allows the addition of a pivoting door (Pivoting Door Kit) while maintaining ascetics and continuity of the system.

| Lateral installation allows hidden installation and a very good looking termination.

| Depending on the curves kit used, doors can be stacked in two different positions.

| The system is configurated by the combination of different kits, what allows flexibility in the creation of spaces.

SIGMA MD OC

PREMIUM
RODAMIENTO
BALL BEARING


G° 1
G° 6
ANSI - BHMA
UNE - EN

100 HRS
TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


Apilamiento PERPENDICULAR (Kit Curvas 45º)
PERPENDICULAR Stacking (Kit curves 45º)




Apilamiento PARALELO + Paño FIJO (Kit Curvas 90º)
PARALLEL Stacking + FIXED Pannel (Kit curves 90º)



Apilamiento PARALELO + Puerta ABATIBLE (Kit Curvas 90º)
PARALLEL Stacking + PIVOT Door (Kit curves 90º)



Apilamiento CURVO / PARALLEL Stacking



* Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema. / Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema.

** El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE.

*** El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE.

COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Carros Sigma MD OC / Kit Sigma MD OC Carrier

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001105

2 Carros Sigma MD OC / 2 Carriers Sigma MD OC
2 Cajas móviles carro / 2 Mobile plates
2 Bases fijas / 2 Static bases
2 Tapas caja móvil / 2 Mobile plate caps
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Llave Allen 2.5 y 3mm / Allen key 2.5 & 3mm
Tornillos / Screws

Kit Puerta Abatible MD / Pivoting Door Kit MD

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001455

2 Bases fijas / 2 Static bases
1 Caja móvil pivote / 1 Upper pivot mobile plate
1 Caja móvil quicio / 1 Pivot base mobile plate
1 Quicio rodamiento / 1 Bearing pivot base
2 Tapas caja móvil / 2 Mobile plate caps
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen 2,5-3 mm / Allen key 2,5-3 mm
Tornillos / Screws

Kit Conectores Medio Riel
Kit Half Track Bracket

10300001000

2 Conectores medio riel / 2 Half Track Brackets

Conector Riel Completo
Full Track Bracket

10300001010

1 Conector Riel Completo / 1 Full Track Bracket

* Se recomienda una fijación al suelo en todas las puertas / Ground fixation recommended.

APLIAMIENTO PERPENDICULAR
PERPENDICULAR STACKING

Kit Curvas 45º / Curves Kit 45º

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300

1 Curva C1 45º / 1 C1 45º Curve
1 Curva C2 45º / 1 C2 45º Curve
8 Pasadores / 8 Track pins
3 Topes Sigma / 3 Sigma stoppers
Tapas rieles Sigma / Sigma track caps
Pernos / Bolts

Kit Riel Puerta Abatible Sigma 45º / Kit Track Pivot Door Sigma 45º


| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001110

1 Corte riel complete 100mm / Full track 100mm
1 Conector riel completo / Full track bracket
Llave Allen 3 y 4mm / Allen key 3 & 4mm
Pernos / Bolts


APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.


Vista lateral puerta corredera
Vista lateral puerta corredera



Riel Sobrepuesto
Overlay Track

Riel Embutido
Inlay Track

Vista lateral puerta abatible
Vista lateral puerta abatible



Riel Sobrepuesto
Overlay Track

Riel Embutido
Inlay Track


Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

SIGMA MD OC

LINEA SEGMENTA


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.

Vista lateral puerta corredera
Vista lateral puerta corredera




Riel Sobrepuesto
Overlay Track




Riel Embutido
Inlay Track

Vista lateral sistema apilado
Vista lateral sistema ailado



Puerta abatible
Overlay Track



Paño fijo
Fixed panel

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

APILAMIENTO PARALELO
PARALLEL STRACKING

Kit Curvas 90º / Curves Kit 90º
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001290

1 Curva C1 90º / 1 C1 90º Curve
1 Curva C2 90º / 1 C2 90º Curve
8 Pasadores / 8 Track pins
3 Topes Sigma / 3 Sigma stoppers
6 Conectores medio riel 20mm / Half track bracket 20mm
Tapas rieles Sigma / Sigma track caps
Pernos / Bolts

Kit Riel Puerta Abatible Sigma 90º / Kit Track Pivot Door Sigma 90º
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001115

1 Corte riel complete 100mm / Full track 100mm
1 MRL1 330mm / MRL1 330mm
1 Conector riel completo / Full track bracket
1 Conector medio riel 20mm / Half track bracket 20mm
1 Pasador / Track pins
Llave Allen 3 y 4mm / Allen key 3 & 4mm
Pernos / Bolts



RIEL COMPLETO
FULL TRACK
2 m. 10100604020
3 m. 10100604030
6 m. 10100604060



MEDIO RIEL
HALF TRACK
2 m. 10100604120
3 m. 10100604130
6 m. 10100604160

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Rieles Sigma
Sigma Cup
ref. 10100900533

Topes Sigma
Sigma Stopper
ref. 10100900530

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

SIGMA MD

SISTEMAS APILABLES



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MAX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP


MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING




RODAMIENTO
BALL BEARING



Kit Carros Sigma
Kit Carrier Sigma


Riel Completo
Full Track

Medio Riel
Half Track


Conector RC
Full Track Bracket

Conector MR
Half Track Bracket


Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de puertas apilables para hojas de madera, que permite una apertura total del vano.
Stacking wood door system, that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions.

CUALIDADES

| Sistema manual de apilamiento de hojas.

| Permite una apertura total del vano.

| Gran aprovechamiento de espacios.

| Flexibilidad y versatilidad en la creación de espacios.

| Para uso en puertas de madera.

| Sistema con alternativas de apilamiento: de forma paralela al vano o en 90º.

FEATURES

| Manual stacking doors system.

| Allows the total use of the opening.

| A great system to make the most of your space.

| Configure and reconfigure your space in a flexible intelligent way.

| For wood doors.


| Alternative stacking system: can be installed parallel to the opening or in 90º.


SIGMA MD


LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527


NYLON 6.6 100% VIRGIN














COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Carros Sigma / Kit Carrier Sigma
para 1 Hoja / for 1 Door

10300001100

2 Carros Sigma / 2 Carriers Sigma
2 Placas de montaje / 2 Mounting plates
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

Conector Riel Completo / Full Track Bracket

10300001010

Conector Medio Riel / Half Track Bracket

10300001000

Conector Medio Riel 20 mm / Half Track Bracket 20 mm

10300001285

Bisagras / Hinges
Picaportes madera / Wood door latches
Casquetes embutidos / Inset casquetes
Tiradores / Inset handles

No incluídos / Not included

Kit Curvas 45º / Curves Kit 45º


| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
12 Pasadores / 12 Track pins


APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height


Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System



ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

SIGMA MD

LINEA SEGMENTA


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height


Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.





Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

PARA SIGMA PARALELO
FOR PARALLEL SIGMA

Kit Curvas 90º / Curves Kit 90º
para 1 Hoja / for 1 Door
10300001290

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
1 Set pasadores / 1 Track pins set
1 Set topes Sigma / 1 Sigma stoppers set
1 Set conectores curva / 1 Curve connectors set

Conector Medio Riel 20mm /
Half Track Bracket 20mm
ref. 10300001285

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Rieles Sigma
Sigma Cup
ref. 10100900533


Topes Sigma
Sigma Stopper
ref. 10100900530

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


TWIN TL

SISTEMAS SINCRONIZADOS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	80 Kg.	20 - 35mm E	< 2060mm	22mm 10mm	PREMIUM



Twin Telescópico
Twin Telescopic



Riel U21
U21 Track



Riel U21 Doble
U21 Double Track



Sistema para puertas de madera sincronizadas, con apertura en igual sentido, de tipo telescópico.
Synchronized system for wood doors, that open in the same direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio / For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

| Un sólo movimiento abre ambas puertas en el mismo sentido.

| Permite una mayor amplitud en accesos.

| Freno incorporado para un cierre amortiguado y seguro.

| Para puertas con marco de aluminio o madera.

FEATURES

| Doors will open, synchronized, in the same direction with only one movement.

| Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.

| Stopper gives a soft and safe closing.

| For wood or aluminium frame doors.


TWIN TL

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

SISTEMA ABIERTO / OPEN SYSTEM


Vista Superior / Superior View




SISTEMA CERRADO / CLOSED SYSTEM


Vista Superior / Superior View








Detalle Montaje Carro / Riel / Piola
Carrier / Track / Cable Mounting Detail




Detalle Montaje Conjunto Guía Inferior
Inferior Guide Mounting Detail

RIEL U21 / TRACK U21



2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060


RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80

PELMET U21 66x80



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80


PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA

CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

TWIN TL

para 2 Hojas / for 2 Doors

10300001399

- 4 Carros Twin / 4 Carriers Twin
- 2 Bases polea Twin / 2 Bases with polley
- 1 Base Twin / 1 Twin bases
- 1 Base candado desmontable / 1 Twin bases with locker
- 2 Frenos candado / 2 Stopper with locker
- 2 Frenos polea Twin / 2 Stoppers with polley
- 1 Guía telescópica + polín 11.5 / 1 Telescopic guide + wheel 11.5
- 1 Guía GPR + polín 11.5 / 1 GPR guide + wheel 11.5
- 4 Placas de montaje / 4 Mounting plates
- 10.5 mts de Piola / 10.5 mts of cable


2 Llaves segmenta / 2 Segmenta keys
1 Llave Allen 2.5 mm / 1 Allen key
Tornillos / Screws

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


TWIN OP

SISTEMAS SINCRONIZADOS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	80 Kg.	20 - 35mm E	< 1550mm	22mm 5mm	PREMIUM



Twin Opuesto
Twin Opposite



Rieles U21
U21 Tracks



Sistema de puertas sincronizadas, con apertura en sentido opuesto, para puertas de madera.
Synchronized system for wood doors, that open in opposite direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio / For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

| Un sólo movimiento abre ambas puertas en sentido contrario.

| Permite una mayor amplitud en accesos.

| Freno incorporado para un cierre amortiguado y seguro.

| Para puertas con marco de aluminio o madera.

FEATURES

| Doors will open, synchronized, in opposite direction with only one movement.

| Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.

| Stopper gives a soft and safe closing.

| For wood or aluminium frame doors.

TWIN OP


LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527


NYLON 6.6 100% VIRGIN

SISTEMA ABIERTO / OPEN SYSTEM


Vista Superior / Superior View



Detalle Montaje Carro-Riel / Carrier-Track Mounting Detail




RIEL U21 / TRACK U21



2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060


RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80

PELMET U21 66x80



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80


PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA

CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

TWIN OP

para 2 Hojas / for 2 Doors

10300001404

4 Carros Twin 4 Carriers Twin	
2 Base candado desmontable 2 Twin bases with locker	
2 Base Twin 2 Twin bases	
2 Frenos polea Twin 2 Stoppers with polley	
2 Frenos DN80 2 Stopper Dn80	
2 Guías GPR + polín 11.5 2 GPR guide + wheel 11.5	
4 Placas de montaje 4 Mounting plates	
13 mts de Piola 13 mts of cable	

2 Llaves segmenta / 2 Segmenta keys
1 Llave Allen 2.5 mm / 1 Allen key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 / 6m. 10100627062



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 / 6m. 10100605160



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

TAURO PLMD 50

SISTEMAS PLEGABLES



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




RODAMIENTO
BALL BEARING



Tauro PLMD 50



Rieles U150
U150 Tracks



Riel Guía PL
Track Guide PL



Sistema corredizo para puertas plegables de madera.
Sliding system to use with wood folding doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas plegables de madera / Wood folding doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

| Desplazamiento suave y silencioso.

| Incorpora bisagras ocultas permitiendo presentar paños de madera limpios, sin componentes visibles.

| Incorpora sistema de guía inferior con riel guía de aluminio.

| Posibilidad de instalar variadas soluciones al combinar los Kit 2 hojas, Kit complementos 2 hojas y Kit puerta abatible, que entrega la opción de incorporar una puerta de paso.

FEATURES

| Smooth and soft glide.

| Incorporates hidden hinges that allows clean wood panels.

| Incorporates an inferior guide system with aluminium guide track.


| Several solutions can be installed combining Kit 2 panels, Kit complements 2 panels and Pivoting door kit, that provides the option to add a pivoting passage door.

TAURO PLMD 50

NYLON 6.6 100% VIRGIN

Vista Frontal
Sistema cerrado


Frontal View
System closed




Kit 2 hojas / Kit 2 panels | Kit comp. 2hjs / Compl. Kit 2 panels | Kit pta. abatible / Pivoting door kit

Vista Frontal
Sistema Plegado


Frontal View
System folded



Vista Lateral
Lateral View



Puerta Abatible
Pivoting door



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

Kit 2 hojas Tauro PLMD 50
Kit 2 panels Tauro PLMD 50

10300001451

- 1 Conjunto carro Tauro PLMD 50 / 1 Carrier Tauro PLMD 50 set
- 1 Conjunto pivote PLMD / 1 Upper pivot set PLMD
- 1 Caja móvil pivote / 1 Upper pivot mobile plate
- 1 Caja móvil quicio / 1 Pivot base mobile plate
- 1 Quicio rodamiento / 1 Bearing pivot base
- 3 Bisagras ocultas / 3 Hidden hinges
- 1 Caja móvil guía / 1 Guide mobile plate
- 4 Tapas PLMD / 4 Caps PLMD
- 4 Bases fijas / 4 Static bases
- 1 Tope PLMD / 1 Bump PLMD
- 1 Alineador PLMD / 1 Bump PLMD

1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Segmenta 01 / 1 Segmenta 01 key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws

Kit + 2 hojas Tauro PLMD 50
Kit + 2 panels Tauro PLMD 50

10300001453

- 1 Conjunto carro Tauro PLMD 50 / 1 Carrier Tauro PLMD 50 set
- 1 Caja móvil guía / 1 Guide mobile plate
- 2 Tapas caja móvil / 2 Caps mobile plate
- 2 Bases fijas / 2 Static bases
- 6 Bisagras ocultas / 6 Hidden hinges
- 1 Tope PLMD / 1 Bump PLMD
- 1 Alineador PLMD / 1 Bump PLMD

1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Segmenta 01 / 1 Segmenta 01 key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws


Kit puerta abatible MD
Pivoting door kit MD

10300001455

- 1 Caja móvil pivote / 1 Upper pivot mobile plate
- 1 Conjunto pivote PLMD / 1 Upper pivot set PLMD
- 1 Caja móvil quicio / 1 Pivot base mobile plate
- 1 Quicio rodamiento / 1 Bearing pivot base
- 2 Tapas caja móvil / 2 Caps mobile plate
- 2 Bases fijas / 2 Static bases
- 1 Alineador PLMD / 1 Bump PLMD


1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

RIEL GUÍA PL
TRACK GUIDE PL



2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060

CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1

| 8 Hojas / 8 Panels | 4 + 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

2 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2

| 6 Hojas / 6 Panels | 4 + 2 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3

| 4 Hojas / 4 Panels | 2 + 2 |


2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4


| 2 Hojas / 2 Panels | 2 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451


CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1




CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2




CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3




CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5




CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6





TAURO PLMD 50





CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4





CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5

5 Hojas / 5 Panels | 4 + 1

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

1 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

1 Kit Puerta Abatible MD / 1 Kit Folding Door MD

CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6

4 Hojas / 4 Panels | 4

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN80 PL

SISTEMAS PLEGABLES


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	40 Kg.	≥20mm E	≤ 750mm	>17mm > 15mm	PREMIUM



DN80 PL



Riel U21
U21 Track



Riel Guía PL
Track Guide PL



Sistema colgante para puertas plegables, de suave y silencioso desplazamiento.
Inlay folding system for doors.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Puertas y celosías plegables / Big folding doors
Vestidores / Walk in closets

CUALIDADES

| Sistema de montaje no requiere de laterales en el vano.

| Desplazamiento suave y silencioso.

| Posibilidad de unir hasta 300 kg en puertas plegables (con el sistema para 4 hojas).

FEATURES

| Door installation without lateral support.

| Smooth and silent glide.

| May join until 300 kg folding doors (with the system DN 80 PL 4 panels).

DN80 PL

LINEA SEGMENTA

100 HRS
TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

G° 1
G° 6
ANSI - BHMA
UNE - EN


DN80 PL 2 HOJAS / PANELS




DN80 PL 4 HOJAS / PANELS



Vista Frontal / Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN80 PL 2 Hojas / DN80 PL 2 Panels

para 2 Hojas / for 2 Doors

10100217301

- 1 Carro DN80 PL / 1 Carrier DN80 PL
- 1 Pivote fijo superior / 1 Upper fixed pivot / base
- 1 Pivote fijo inferior / 1 Lower fixed pivot / base
- 3 Bisagras / 3 Hinges
- 1 Alineador / 1 Aligner

1 Llave de regulación / 1 Regulation key
Tornillos / Screws

DN80 PL 4 Hojas / DN80 PL 4 Panels

para 4 Hojas / for 4 Doors

10100217401

- 2 Carros DN80 PL / 2 Carriers DN80 PL
- 1 Pivote fijo superior / 1 Upper fixed pivot / base
- 1 Pivote fijo inferior / 1 Lower fixed pivot / base
- 9 Bisagras / 9 Hinges
- 2 Guías GC16 / 2 Guides GC16


1 Llave de regulación / 1 Regulation key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES




Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21



2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL GUÍA PL / TRACK GUIDE PL




2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN300

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VAO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	RODAMIENTO BALL BEARING	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL	TEST NIEBLA SALINA SALT SPRAY TEST
1		300 Kg.	≥30mm	ACERO TEMPLADO TEMPERED STEEL	MADERA WOOD METAL	100 HRS



DN300



Riel U150
U150 Track



Sistema de corredera colgante para portones pesados de hasta 300 kg.
Hanging sliding system for heavy doors, up to 300 kg.

USOS / APPLICATIONS

Portones exteriores / Outside heavy doors
Garages

CUALIDADES

| Fácil instalación.

| Rodamientos de alta dureza y durabilidad.

| Buje inserto en el perno permite utilizar en sistemas plegables.

| Excelente comportamiento frente a altas exigencias.

FEATURES

| Easy to install.

| Ball bearing high quality rollers.

| Bolt bushing allows to be used as folding systems.

| Excellent performance against high standards.

DN300

LINEA
SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

DN300

| para 1 Hoja / for 1 Door |


10100220021


2 Carros DN300 con perno
2 Carriers DN300 with bolt




2 Placas de montaje
2 Mounting plates









Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Guía simple 35
Simple guide 35
Nylon: 10101108135
Bronce / Bronze: 10101108035



Soporte Lateral U300
Lateral Bracket U300
ref. 10100901268



Soporte Superior U300
Top Bracket U300
ref. 10100901269




Tope Inferior U300
Lower Bumper U300
ref. 10100901271




Tope Superior U300
Top Bumper U300
ref. 10100901270

RIEL U150
TRACK U150



2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

CENEFA U150
PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN150 EASY SOFT

SISTEMAS CORREDEROS

1	150 Kg.		Min. 650mm	MADERA WOOD	PREMIUM
CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	UTILIZAR CON DN150 USE WITH DN150	ANCHO DE PUERTA DOOR GAP	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL	RODAMIENTO BALL BEARING



DN150 Easy Soft



Rieles U150
U150 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 80 y 150 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 80 and 150 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Puertas divisorias de ambiente / Partitions
Puertas de madera / Wood doors

CUALIDADES

| Para ser utilizado con puertas de madera de gran peso, entre 85 y 150 kg.

| El cierre suave se esconde en el riel U150, por lo que el herraje queda oculto.

| Posee un pistón sellado de largo recorrido, compuesto de un fluido especial que impide filtraciones.

| Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

FEATURES

| To be used with heavy weight wood doors, between 85 and 150 kg.

| System hides the soft close in the rail U150, so the hardware remains hidden.

| The long haul sealed piston uses a special fluid that prevents leaks.

| Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.

DN150 EASY SOFT




ANSI - BHMA
UNE - EN




TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

CONFIGURACIÓN SOBREPUESTA / OVERLAY SETUP

Instalación 1 sentido / 1 way installation: **EASY SOFT + DN150**




Instalación 2 sentidos / 2 ways installation: **EASY SOFT + EASY SOFT**




CONFIGURACIÓN EMBUTIDA / INLAY SETUP

Instalación 1 sentido / 1 way installation: **EASY SOFT + DN150 OC FT**




Instalación 2 sentidos / 2 ways installation: **EASY SOFT + EASY SOFT**




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

EASY SOFT DN150
1 SENTIDO / 1 WAY

20107026510

- 1 Cierre suave / 1 Easy Soft
- 1 Activador / 1 Activator
- 1 Carro DN150 / 1 DN 150 Roller
- 1 Freno DN150 / 1 Stopper
- 1 Placa de fijación / 1 Mounting plates
- 1 Guía GPR / 1 GPR Guide

1 Llave Sergmenta / 1 Segmenta Key
Elementos de fijación / Fixing elements

EASY SOFT DN150
2 SENTIDOS / 2 WAYS

25107026510

- 2 Cierre suave / 2 Easy Soft
- 2 Activadores / 2 Activators

2 Tornillo / 2 Screws

EASY SOFT DN150
1 SENTIDO OCULTO / 1 WAY CONCEALED

20107026510

- 1 Cierre suave / 1 Easy Soft
- 1 Activador / 1 Activator
- 1 Carro DN150 / 1 DN 150 Roller
- 1 Freno DN150 / 1 Stopper
- 2 Cajas fijas / 2 Static plates
- 2 Cajas móviles / 2 Mobile plates
- 2 Tapas laterales / 2 Lateral covers
- 1 Guía GPR / 1 GPR Guide

1 Llave Sergmenta / 1 Segmenta Key
Elementos de fijación / Fixing elements

EASY SOFT DN150
2 SENTIDOS OCULTO / 2 WAYS CONCEALED

25107026510

- 2 Cierre suave / 2 Easy Soft
- 2 Activadores / 2 Activators

2 Tornillo / 2 Screws

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

DN150 OC FT

SISTEMAS CORREDEROS



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN150 OC FT



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera de instalación oculta con freno, para puertas pesadas y accesos, con riel de aluminio.
Sliding hidden system with retention device, for heavy doors and access, with aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera / For wood doors

CUALIDADES

| Placa inserta en la puerta deja sólo 3mm de luz entre riel y puerta, eliminando la necesidad de cenefa.

| Freno incorporado evita el rebote de las puertas.

| Riel de aluminio y rodamientos de nylon permiten un deslizamiento suave y silencioso.

| El freno permite regular su retención.

FEATURES

| Mounting plate inside the door leaves only 3mm of gap between track and door, avoiding the need of fascia.

| Retention device to avoid the bouncing of the door.

| Aluminium track and nylon ball bearings allows a smooth and silent glide.

| Stoppers allows to regulate the retention force.

DN150 OC FT

LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


DN 150 OC FT

para 1 Hoja / for 1 Door


10100219525

- 2 Carros DN150 / 2 Carriers DN150
- 2 Frenos DN150 / 2 Stoppers DN150
- 1 Guía TL / 1 TL guide
- 2 Placas de montaje / 2 Mounting plates
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
- Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U150 / TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO / TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS / TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

CENEFA U150 / PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tornillo Inox DN150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN150 CF

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	150 Kg.	30-50mm / E	16mm / 4mm	PREMIUM



DN150 CF



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera para puertas pesadas y accesos, con freno y riel de aluminio.
Sliding system for heavy doors and access, with retention device and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio / For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

| Freno incorporado permite regular la fuerza de retención.

| Riel de aluminio y rodamientos de nylon permiten un deslizamiento suave y silencioso.

| Su placa de montaje permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación.

| La cenefa U 150 permite una excelente terminación.

FEATURES

| Stoppers allows to regulate the retention force.

| Aluminium track and nylon ball bearings allows a smooth and silent glide.

| Mounting plate allows the frontal mounting of the bolt, making the installation easier.

| The optional pelmet provides an elegant finishing.


DN150 CF

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN150 CF

para 1 Hoja / for 1 Door

10100219522

2 Carros DN 150
2 Carriers DN 150



2 Frenos DN 150
2 Stoppers DN 150



1 Guía al piso
1 Floor guide



2 Placas de montaje
2 Mounting plates



1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tornillo Inox DN 150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000




Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

CENEFA U150
PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN80 EASY SOFT

SISTEMAS CORREDEROS

1	80 Kg.	Min. 550mm	Mín. 20mm	MADERA WOOD	G° 1 G° 6	100 HRS
CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ANCHO DE PUERTA DOOR GAP	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	MATERIAL PUERTA DOOR MATERIAL	ANSI - BHMA UNE - EN	TEST NIEBLA SALINA SALT SPRAY TEST



Easy Soft DN80



Rieles U21
U21 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 50 y 80 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 50 and 80 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente / Partitions

CUALIDADES

I Para ser utilizado con puertas de madera con pesos desde 50 a 80 Kg.

I La incorporación de un pistón sellado permite eliminar el uso de muelles prolongando la vida útil del sistema y garantizando la máxima suavidad en todo el recorrido.

I Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

FEATURES

| Can be used with wood doors with weights between 50 and 80 kg.

| The addition of a sealed piston allows to eliminate the use of springs extending the life of the system and ensuring maximum softness trought the track.


| Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.

DN80 EASY SOFT

CONFIGURACIONES / SETUPS

DN80 EASY SOFT CF

e ≥ 20mm




EASY SOFT DN80 CF
1 SENTIDO / 1 WAY
EU801001

EASY SOFT DN80 CF
2 SENTIDOS / 2 WAYS
EU801002

DN80 EASY SOFT OC FT

e ≥ 25mm




EASY SOFT DN80 OC FT
1 SENTIDO / 1 WAY
EU801003

EASY SOFT DN80 OC FT
2 SENTIDOS / 2 WAYS
EU801004

DN80 EASY SOFT OC LT

e ≥ 30mm




EASY SOFT DN80 OC LT
1 SENTIDO / 1 WAY
EU801005

EASY SOFT DN80 OC LT
2 SENTIDOS / 2 WAYS
EU801006


Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	—
6 m.	10100626061

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN80 OC LT

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	80 Kg.	≥29mm, E	≥ 3mm, ≥ 5mm	PREMIUM



DN80 Oculto LT
DN80 Concealed LT



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera para puertas y portones livianos de regulación lateral, con riel de aluminio y freno.
Top sliding system for lightweight doors, lateral regulation, with aluminium track and stopper.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas / Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

| Montaje lateral facilita la regulación del sistema.

| Desplazamiento suave y silencioso.

| Ofrece una mejora estética en la terminación, disminuyendo la luz a un mínimo de 3mm.

| Tapa lateral permite disimular el ranurado de la puerta, lo que otorga una excelente terminación.

FEATURES

| Carrier is installed laterally, making the installation an easy process.

| Silent and smooth glide.

| Gap between door and track is minimized to 3mm.


| Lateral cap hides the groove of the door, providing an excellent finishing.

DN80 OC LT

LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN80 OC LT

para 1 Hoja / for 1 Door

10100217473

2 Carros DN80 2 Carriers DN80	
2 Frenos 2 Stoppers	
1 Guía GP-12 1 Floor guide	
2 Cajas fijas 2 Static plates	
2 Cajas móviles 2 Mobile plates	
2 Tapas laterales 2 Lateral covers	
2 Pernos carros 2 Carrier bolts	
Tornillos / Screws	

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	10100626041
6 m.	10100626061

CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
4 m.	10100627042
6 m.	10100627062

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

DN80 OC FT

SISTEMAS CORREDEROS



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 Oculto FT
DN80 Concealed FT



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes, con mínima luz entre riel y puertas.
Top sliding system for doors installed inlay the opening and traveling inline.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas / Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

| La placa inserta en la puerta disminuye la luz entre el riel y la puerta a sólo 3 mm.

| Llave de ajuste para instalar todos los compontenes, incorporada al sistema.

| Las cenefas corta y larga (accesorios) permiten una excelente terminación.

| Conector lateral al muro (accesorio) permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

| The mounting plate reduces the track door gap to 3 mm.

| Includes a regulation key to install all the components.

| Pelmets (ACCESSORIES) will easily install with a snap providing an elegant finishing.

| Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).


DN80 OC FT

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN80 OC FT

para 1 Hoja / for 1 Door
10100217472


- 2 Carros DN80 / 2 Carriers DN80
- 2 Frenos / 2 Stoppers
- 1 Guía GP-12 / 1 Floor guide
- 2 Placas de montaje / 2 Mounting plates
- 1 Llave de ajuste / 1 Regulation key
- Tornillos / Screws

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	10100626041
6 m.	10100626061

CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
4 m.	10100627042
6 m.	10100627062

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020



Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN80 CF

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	80 Kg.	≥20mm, E	≥ 16mm, ≥ 5mm	PREMIUM



DN80 CF



Rieles U21
U21 Tracks



Sistema para puertas correderas, con freno y riel de aluminio.
Top sliding system for doors installed inlay the opening and traveling inline.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas / Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

- Freno incorporado evita el rebote de las puertas.
- Su placa de montaje permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación.
- La placa de montaje se puede soldar o apernar.
- Las cenefas corta y larga (accesorios) permiten una excelente terminación.
- Conector lateral al muro (accesorio) permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

- Stoppers avoids the bouncing of the doors.
- The mounting plate allows the frontal mounting of the bolt, making the installation easier.
- Mounting plate can be solded or riveted.
- Pelmets (ACCESSORIES) will easily install with a snap providing an elegant finishing.
- Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).


DN80 CF

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	10100626041
6 m.	10100626061

CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
4 m.	10100627042
6 m.	10100627062

DN80 CF

para 1 Hoja / for 1 Door

10100217471

2 Carros DN80 2 Carriers DN80	
2 Frenos 2 Stoppers	
1 Guía GP-12 1 Floor guide GP-12	
2 Placas de montaje 2 Mounting plates	
Tornillos / Screws	

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 / 6m. 10100627062



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018



Tapa U21 / U21 Cap
ref. 10100910020



Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

DN50 OC LT

SISTEMAS CORREDEROS



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN50 Oculto LT
DN50 Concealed LT



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante con sistema de montaje lateral para divisiones de ambientes y puertas livianas.
Top sliding door with lateral mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

| Regulación lateral disminuye la luz entre riel y puerta a sólo 2 mm, evitando el uso de cenefa.

| Controla regulación de altura de puerta para facilitar su desmontaje.

| Conector lateral al muro permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

| The lateral mounting system reduces the track door gap to 2mm.

| Controls the height regulation to make the desmounting easier.

| Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).

DN50 OC LT

LINEA SEGMENTA

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


DN50 Oculto LT / DN50 Concealed LT

para 1 Hoja / for 1 Door


10100217280

2 Carros DN50 2 Carriers DN50	
2 Frenos DN50 2 Stoppers DN50	
1 Guía GP - 12 1 Floor guide GP - 12	
2 Cajas móviles 2 Mobile plates	
2 Cajas fijas 2 Static plates	
2 Tapas laterales 2 Lateral covers	
2 Pernos carros 2 Carrier bolts	
Tornillos / Screws	

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U 45 / Pelmet U 45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 / 6m. 10100605216




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


DN50

SISTEMAS CORREDEROS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	50 Kg.	20-30mm, E	≥13mm, ≥5mm	PREMIUM



DN50 CF



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes y puertas livianas con sistema de montaje frontal.
Top sliding door with frontal mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

| Fácil instalación, ya que permite un montaje frontal de la puerta con la placa instalada.

| La cenefa U45 disimula la luz entre riel y puerta, permitiendo una excelente terminación.

| Conector lateral al muro, permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

| Easy to install: allows the frontal mounting of the door with the plate installed.

| Pelmet U 45 (ACCESSORIES) hides the door/ track gap and will easily install with a snap providing an elegant finishing.

| Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).


DN50

LINEA SEGMENTA


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN50


para 1 Hoja / for 1 Door

EU100217270

- 2 Carros DN50 / 2 Carriers DN50
- 2 Frenos DN50 / 2 Stoppers DN50
- 1 Guía GP - 12 / 1 Floor guide GP - 12
- 2 Pletinas de fijación / 2 Mounting plates


Tornillos / Screws

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U 45 / Pelmet U 45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 / 6m. 10100605216




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


KIT DN50 SP

SISTEMAS CORREDEROS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	ANCHO MÁX. ZONA PASO MÁX. OPEN SPACE	CENTRAL DRIVE TECHNOLOGY
1	0	50 Kg.	18 ≤ E ≤ 45mm	7 mm	ZP ≤ 955mm	CD



DN50 SP



Riel U45
U45 Track



Cenefa conector oculto
Hidden connector pelmet



Corredera colgante para divisiones de ambientes y puertas livianas con sistema de montaje frontal.
Top sliding door with frontal mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Portones interiores / Interior large doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

I Kit para instalación de puerta fuera del vano, de fácil montaje frontal.

I Incluye cenefa y tapas adaptables a distintos espesores de puerta.

I Gracias a la tecnología Central Drive, que reparte el peso en las 4 ruedas, el movimiento del carro es suave y silencioso.

I Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.

I La cenefa disimula la luz entre riel y puerta y oculta los herrajes, permitiendo una excelente terminación.

I Solución completa, ya que incluye todos los componentes necesarios para la instalación en un mismo kit.

FEATURES

| Installation set for outlay door, of easy frontal set up.

| Includes pelmet and adaptable end caps for different door thickness.

| Thanks to Central Drive technology, that distributes the weight trough the 4 wheels, the movement of the carrier is soft, and silent.

| Long life and excellent behavior on repetitive use.

| The pelmet conceals the light between the track and the door and hides the fittings, allowing an excellent termination.

| Complete solution, since it includes all the necessary components for the installation of a same kit.


KIT DN50 SP

LINEA
SEGMENTA

G° 1
G° 6
ANSI - BHMA
UNE - EN


CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN




Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.

RIEL U45 / TRACK U45



KIT DN50 SP

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217274

2 Carros DN50 2 Carriers DN50	
2 Frenos DN50 2 Stoppers DN50	
1 Guía GPR 1 Guide GPR	
1 Guía CA 1 Guide CS	
2 Pletinas de fijación 2 Mounting plates	
1 Riel U45 2m. 1 Track U45 2m.	
1 Cenefa conector oculto 2m. 1 Hidden clamp connector 2 m.	
6 Conectores ocultos 6 Hidden connectors	
1 Set tapas conector oculto 1 Hidden connector end caps	

Tornillos y tarugos / Screws and dowels
Pernos y tuercas / Bolts and nuts

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


CA50 CLIP

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	50 Kg.	20 - 38mm E	≥2mm ≥5mm		PREMIUM



CA50 Clip



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante con sistema de montaje frontal embutido en la madera.
Hanging sliding system for closet doors, with a clip-on system that makes easier the mounting.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de armario / Closet doors
Puertas livianas / Lightweight doors

CUALIDADES

| Incorpora un sistema de enganche rápido que facilita el montaje y desmontaje de la puerta.

| Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.

| La instalación frontal y su sistema de clip permite el montaje con cenefa instalada.

| Permite dejar una luz mínima de 2mm entre riel y puerta.

FEATURES

| Has an easy mount and dismount due to easy clip-on system.

| Long life and excellent performance on iterative use.

| Front mounting and clip system allows mounting with pelmet already installed.

| Leaves a minimum gap of only 2mm between the door and the track.

CA50 CLIP

LINEA Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


CA50 CLIP

para 1 Hoja / for 1 Door


10100256050

2 Carros 2 Carriers	
2 Pletinas de fijación 2 Mounting plates	
2 Frenos 2 Stoppers	
1 Guía 1 Guide	
Tornillos / Screws	

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U45 / Pelmet U45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 / 6m. 10100605216



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100




Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

CA4585

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE VERTICAL VERTICAL MOUNTING
1 2	0	30 Kg.	18-32mm E	≥6mm ≥8mm	≥ 35mm	



CA4585



Riel U28
Track U28



Corredera colgante para armario de extrema suavidad con freno y riel de aluminio.
Hanging sliding system for closets with smooth rolling, stopper and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood or aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES

- Desplazamiento extremadamente suave.
- Sistema de frenos incorporados al riel evita el rebote de las puertas, y asegura un cierre hermético y sin golpes.
- Riel doble para una instalación rápida y fácil.

FEATURES

- Extremely smooth rolling.
- In track stopper system avoids bouncing of the doors, and ensures a tight closing without slamming.
- Double track for easy and fast installation.

CA4585

LINEA
Mobile

SISTEMA 32
SYSTEM 32
PERFORACIONES
DRILLING PATTERN


PREMIUM
RODAMIENTO
BALL BEARING

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



CA4585
| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100256001

4 Carros CA4585
4 Carriers CA4585

2 Frenos derechos
2 Right stoppers

3 Guías al piso CA4585
3 Plastic guides

2 Frenos izquierdos
2 Left stoppers


8 Clips
8 Clips

1 Llave Allen / 1 Allen key
Tornillos / Screws

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U28 / TRACK U28




2 m.	10100628020
3 m.	10100628030
4 m.	10100628040
6 m.	10100628060

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


CD50 CXR

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING
1 2	0	50 Kg.	≥ 18mm E	≥8mm ≥4mm	≥ 65mm	



CD50 CXR



Guía Canal CD50 AL
Guide Track CD50 AL



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Riel CD50 CX AL
CD50 CX AL Track



Corredera al suelo para armario con riel y guía de aluminio, de gran suavidad y resistencia.
Floor sliding system for closet, with aluminium track and guide, of great smoothness and resistance.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors
Vitrinas / Show-windows

CUALIDADES

- Posee un traba resorte, que permite una fácil instalación y desinstalación.
- El carro puede ir sobrepuesto o embutido para una mínima separación entre puertas.
- Permite eliminar el riesgo de descarrilamiento gracias al sistema de resortes.
- Fácil regulación y suave desplazamiento.

FEATURES

- The spring fixing system allows a simple mount and dismount.
- The carrier can be inset mounted allowing minimal gap between the doors.
- The spring system ensures the door stays mounted on the tracks.
- Easy to regulate and smooth rolling.

CD50 CXR

LINEA
Mobile

PREMIUM
RODAMIENTO
BALL BEARING

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


CD50 CXR

para 2 Hojas / for 2 Doors


10100106553

- 4 Carros CD50 CXR / 4 Carriers CD50 CXR
- 4 Frenos / 4 Stoppers
- 2 Guías superiores derechas / 2 Upper right guides
- 2 Guías superiores izquierdas / 2 Upper left guides
- 1 Llave CD-40 / 1 CD-40 wrench
- Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

GUIA CANAL CD50 AL
GUIDE TRACK CD50 AL




2 m.	10100603620
3 m.	10100603630
4 m.	10100603640
6 m.	10100603660

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

RIEL CD50 CX AL
TRACK CD50 CX AL



2 m.	10100603720
3 m.	10100603730
4 m.	-
6 m.	10100603736

ACCESORIOS / ACCESSORIES





Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101




Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


CD40 CX

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING
1 2	0	40 Kg.	≥ 15mm, E	≥7mm, ≥5mm	≥ 35mm	




CD40 CX



Guía Canal CD50 AL
Guide Track CD50 AL



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Riel CD50 CX AL
CD50 CX AL Track



Sistema corredero embutido para puertas de armario traslapables de hasta 40 Kg. por hoja.
Inlay sliding system for overlapping closet doors with a max. weight for each door of 40 Kg.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES

- Fácil instalación.
- Guía superior con freno.
- Fácil regulación.
- Suavidad de rodadura.

FEATURES

- Easy installation.
- Upper guide with stopper.
- Easy to regulate and adjust.
- Extremely smooth glide.

CD40 CX

LINEA Mobile

SISTEMA 32 SYSTEM 32
PERFORACIONES DRILLING PATTERN

PREMIUM
RODAMIENTO BALL BEARING

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

CD40 CX

para 2 Hojas / for 2 Doors


10100106540

4 Carros CD40 CX 4 Carriers CD40 CX	
4 Guías Superiores 4 Upper guides	
4 Frenos 4 Stoppers	
4 Seguros 4 Secure locks	

1 Llave M5 / 1 M5 wrench
Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View




A: Espesor Puerta
Door thickness
H: A + 1
G: A + 8
D: A - 13.5
E: A - 15

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

GUIA CANAL CD50 AL
GUIDE TRACK CD50 AL




2 m.	10100603620
3 m.	10100603630
4 m.	10100603640
6 m.	10100603660

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

RIEL CD50 CX AL
TRACK CD50 CX AL



2 m.	10100603720
3 m.	10100603730
4 m.	-
6 m.	10100603736

ACCESORIOS / ACCESSORIES





Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101



Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


D52

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	50 Kg.	≥ 15mm, E	≥5mm, ≥5mm	≥ 55mm		PREMIUM



D52



Guía D52 AL
Guide D52 AL



Riel D52 AL
Carrier Track D52 AL



Sistema corredero al suelo, para puertas de armario, que permite la instalación embutida y sobrepuesta.
Sliding floor system for overlapping closet doors, that can be installed inset or overlay.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES

- El carro puede ir sobrepuesto y no precisa mecanización.
- El carro puede ir embutido permitiendo una mínima separación entre puertas.

FEATURES


- Carrier can be installed overlay, avoiding the need to mechanize the door.
- Carrier can be inset mounted, allowing minimal gap between the doors.

D52

LINEA
Mobile


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN




Carro embutido
Inset carrier

Carro sobrepuesto
Overlay carrier



Carro embutido
Inset carrier



D52

para 2 Hojas / for 2 Doors


10100106201

4 Carros D52 4 Carriers D52	
4 Guías Superiores D52 4 Upper guides D52	
1 Tope 1 Bumper	
Tornillos / Screws	

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in milimeters. This dimensions are approcimate, for installing see mounting instructions.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

GUIA D52 AL / GUIDE D52 AL



2 m.	1010058200
3 m.	1010058300

RIEL D52 AL / TRACK D52 AL



2 m.	1010057200
3 m.	1010057300
6 m.	1010057600

ACCESORIOS / ACCESSORIES





Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101



Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

DA20 - DA40 - DA50

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT





MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




RODAMIENTO
BALL BEARING


DA20*


DA40*


DA50*

* Guía superior D52
* Upper Guide D52





Sistemas de corredera inferior para muebles con guías de aluminio, de gran suavidad.
Sliding floor systems for furniture doors, with aluminium guide, that give a very smooth glide.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera / Wood doors
Puertas de muebles / Furniture doors

CUALIDADES

I Mínima luz entre las puertas y el vano.

I Utilizan guías de aluminio anodizado, garantizando un deslizamiento suave y silencioso.

FEATURES

| Minimum gap between the doors and the opening.

| Anodized aluminium guides guarantee a soft and smooth glide.


DA20 - DA40 - DA50

LINEA Mobile


CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN


DA20



DA40



DA50



DA20

para 2 Hojas / for 2 Doors

10100900020

- 4 Carros DA 20 / 4 Carriers DA 20
- 4 Guías Superiores / 4 Top guides
- Tornillos / Screws

DA40

para 2 Hojas / for 2 Doors

10100900040

- 4 Carros DA 40 / 4 Carriers DA 40
- 4 Guías Superiores / 4 Top guides
- 1 Llave M5 / 1 M5 Key
- Tornillos / Screws

DA50

para 2 Hojas / for 2 Doors

10100900050

- 4 Carros DA 50 / 4 Carriers DA 50
- 4 Guías Superiores / 4 Top guides
- 1 Llave M5 / 1 M5 Key
- Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES





Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101



Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


PL 2550

SISTEMAS PARA ARMARIOS
CLOSET SYSTEMS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA FUERA DE VANO OVERLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	ANCHO DE PUERTA DOOR WIDTH	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING
1 2	0	25 Kg.	≥18mm E	≥ 43mm	≤ 500mm	



PL 2550



Riel PL 2550 AL
PL 2550 AL Track



Sistema colgante para puertas plegables en base a bisagras de retén, el cual permite la aplicación de puertas sobrepuestas.
Hanging system for folding doors, mounted with concealed hinges which allows overlay door setup.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de armario / Closet doors
Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture

CUALIDADES

| Puede aplicarse a puertas derechas o izquierdas acorde al montaje del carro dentro del soporte metálico.

| Desplazamiento suave y silencioso.

| Las puertas quedan sobrepuestas, generando un cierre hermético, ocultando el riel.

| Las puertas pueden sobrepasar la altura del cuerpo del armario ya que no dependen del vano superior y quedan por fuera de éste.

| No requiere cenefa.

FEATURES

| System can be used for left or right side doors, depending on the install of the carrier in the metal support.

| Smooth and silent rolling.

| Doors are overlay, allowing tight closing and hiding the track.

| The doors can be higher than the closet, since they do not depend on the opening and can reach far over it.

| No need for pelmet.


PL 2550

LINEA
Mobile


PREMIUM
RODAMIENTO
BALL BEARING

NYLON 6.6
100% VIRGIN


PL 2550
para 2 Hojas / for 2 Doors
10100800700

1 Carro PL 2550 1 Carrier PL 2550	
1 Guía de roce 1 Bottom roller guide	
4 Bisagras centrales 4 Central hinges	
5 Bisagras rectas 35mm 5 Euro hinges	
Tornillos / Screws	

Vista Lateral
Lateral View



Vista Frontal
Frontal View



E: Espesor

X = E + 2.5
sólo para muebles cuyo espesor (E) es superior a 17 mm


E: Thickness

X = E + 2.5
only for furniture in which thickness (E) is more than 17 mm

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL PL 2550 AL / TRACK PL 2550 AL




2 m.	10100603220
3 m.	10100603230
6 m.	10100603260

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1535 MD

SISTEMAS PARA MUEBLES
FURNITURE SYSTEMS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	SISTEMA DENTRO DE VANO INLAY DOOR SYSTEM	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	LUZ RIEL / PUERTA DOOR / TRACK GAP	MONTAJE FRONTAL FRONT MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1 2	0	20 Kg.	≥ 15mm	≥2mm ≥3,5mm		PREMIUM



AL 1535 Madera
AL 1535 Wood



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Corredera al suelo para muebles con riel y guía de aluminio, de gran suavidad.
Floor sliding system for furniture, with aluminium track and guide, of great smoothness.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de madera / Furniture with wood doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| Mínima luz entre las puertas y el vano, lo que permite prescindir de la cenefa.

| Clip de montaje permite una rápida instalación.

| Sistema de frenos incorporado al riel evita el deslizamiento involuntario de las puertas.

FEATURES

| Minimal gap between door and opening, no need to pelmet.

| Mounting clip, allows a quick installation.

| In track stopper system avoids unvoluntary sliding og the doors.

AL 1535 MD

LINEA
Mobile

SISTEMA 32
SYSTEM 32

PERFORACIONES
DRILLING PATTERN

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

AL 1535 Madera / Wood


para 2 Hojas / for 2 Doors

10100800100


- 4 Carros AL 1535 / 4 Carriers AL 1535
- 4 Guías superiores con clip / 4 Top guides with clip device
- 4 Frenos / 4 Stoppers

1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1524

SISTEMAS PARA MUEBLES
FURNITURE SYSTEMS

CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	DENTRO O FUERA DE VANO OVERLAY OR INLAY	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE LATERAL LATERAL MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	20 Kg.	≥ 15mm, E	≥ 20mm		PREMIUM



AL 1524



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera para puertas de muebles de 20 Kg, soprepuestas o dentro del vano, de madera o marco de aluminio.
Sliding systems for furniture doors of 20 Kg, overlay or inlay the opening, of wood or aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina y oficina / Office and kitchen furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| El riel se instala por dentro del vano del mueble, dejándolo oculto de vista.

| Permite la utilización de puertas sobrepuestas o dentro del vano.

FEATURES

| The track is mounted inside the opening of the furniture, hiding it.

| Allow the use of doors overlay or inlay the opening.

AL 1524

LINEA
Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527

NYLON 6.6 100% VIRGIN

AL 1524

para 1 Hoja / for 1 Door

10100800405

4 Carros AL 1524
4 Carriers AL 1524




2 Frenos
2 Stoppers




Tornillos / Screws

Vista Lateral
Lateral View


Vista Frontal
Frontal View



Instalación fuera del vano
Mounting outside the opening




Instalación dentro del vano
Mounting inside the opening



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL




2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE


AL 1540

SISTEMAS PARA MUEBLES
FURNITURE SYSTEMS


CANTIDAD DE PUERTAS NUMBER OF DOORS	DENTRO O FUERA DE VANO OVERLAY OR INLAY	MÁX. CARGA POR HOJA MAX. DOOR WEIGHT	ESPESOR DE PUERTA DOOR THICKNESS	ALTURA MARCO PUERTA DOOR FRAME HEIGHT	MONTAJE LATERAL LATERAL MOUNTING	RODAMIENTO BALL BEARING
1	0	20 Kg.	≥ 15mm	≥ 20mm		PREMIUM




AL 1540



Riel FCX AL
Carrier Track FCX



Tapa Riel ALX
ALX Pelmet



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de madera y de vidrio con marco de aluminio.
Ball bearing sliding systems for wood and glass doors, with aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

| Para puertas de madera o con marco de aluminio.

| En caso de rieles sobrepuestos, se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.

| En caso de rieles embutidos, se pueden instalar 2 rieles para el traslape de las puertas.

| Permite uso de puertas sobrepuestas al vano del mueble.

FEATURES

| For wood or with aluminium frame doors.

| In case of overlay tracks, it can be installed several doors, one in front of the other.

| In caso of inlay tracks, it can be installed 2 tracks for the overlapping of the doors.

| Allows the use of overlay doors.

AL 1540

LINEA
Mobile

CYCLES 100.000 UNE-EN 1527


NYLON 6.6 100% VIRGIN

AL 1540


para 1 Hoja / for 1 Door
10100800400
4 Carros AL 1540 4 Carriers AL 1540
4 Tapas laterales 4 Track edge finishings
2 Frenos 2 Stoppers
1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5 Tornillos / Screws

Vista Lateral
Lateral View


Opción Riel FCX
Option Carrier Track FCX



Opción Riel Embutido CX
Option Inset CX AL Track




Vista Frontal
Frontal View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

RIEL FCX AL
FCX AL TRACK



2 m.	10100603742
3 m.	10100603743
4 m.	—
6 m.	10100603746