



CATÁLOGO DE PRODUCTOS / PRODUCTS CATALOG



DUCASSE INDUSTRIAL WORLDWIDE

Organización enfocada al diseño de soluciones integrales para la industria del mueble y la construcción.
 Sus más de 40 años de experiencia, la han posicionado como el principal fabricante de sistemas para la industria en Latinoamérica.

Ducasse mantiene como objetivo primordial la constante apertura a nuevos mercados y relaciones internacionales.
 Actualmente Ducasse cuenta con oficinas comerciales y distribución directa en Argentina, Brasil, México, España y USA, y mantiene relaciones comerciales con más de 30 países en todo el mundo.

Organization focused in the design of complete solutions for the furniture and construction industry.
 Over 40 years of experience, have positioned the company as the main manufacturer of systems for the industry in Latin America.

Ducasse maintains as main objective the constant opening to new markets and international relationships.
 Ducasse currently has commercial offices and warehouses for direct distribution in Argentina, Brazil, Mexico, Spain and USA, and maintained commercial relationships with more than 30 countries all over the world.





DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE

Estamos presentes en Europa, con oficinas comerciales en Barcelona desde el año 2005 como Ducasse Industrial Europa.

Nuestra estructura actual está formada por 20 empleados y en constante crecimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite garantizar la calidad del servicio en todas las áreas: comercial, administrativa y logística.

Desde las oficinas de Barcelona gestionamos directamente a los clientes Ducasse Industrial en Europa, África y Asia.

We are present in Europe with commercial offices in Barcelona since 2005 as Ducasse Industrial Europe.

Our current structure is formed by 20 employees and constantly growing to meet the needs of our customers, allowing us to guarantee quality of service in all areas, commercial, administrative and logistical.

From the Barcelona offices we directly manage Ducasse Industrial customers in Europe, Africa and Asia.

SERVICIOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLO DE PRODUCTOS

Para Ducasse Industrial, el desarrollo de soluciones para la industria de los accesorios es parte de su carrera y su futura estrategia para convertirse en un proveedor global de esta categoría.

La actualización, la innovación y el diseño de nuevas soluciones de vanguardia, con énfasis en la estética y la funcionalidad, es una tarea permanente para atender a un mercado cada vez más exigente.

STRATEGIC SERVICES

PRODUCT DEVELOPMENT

For Ducasse Industrial, developing solutions for the fittings industry is part of its career and its future strategy to become a global provider of this category.

The upgrade, innovation and design of new cutting edge solutions, with emphasis on aesthetics and functionality, is an ongoing task to attend to an increasingly demanding market.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y OBRAS

La flexibilidad del diseño es fundamental en edificios modernos espacios.

Los sistemas de correderas y plegables de DUCASSE INDUSTRIAL permiten diferentes configuraciones de diseño basados en puertas y tabiques móviles para dividir, cerrar, ampliar o reorganizar espacios y ambientes. Mediante el uso adecuado de estas herramientas se obtiene un **uso inteligente del espacio**.

DUCASSE INDUSTRIAL ha desarrollado su **Departamento de Arquitectura y Construcción**, a través del cual evalúa, asesora y orienta a profesionales independientes y empresas de construcción, acerca el mejor uso y aplicación de nuestros sistemas de deslizamiento.



DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & WORKS

The design flexibility is critical in modern buildings spaces.

The sliding and folding systems DUCASSE INDUSTRIAL, allow different design configurations based on doors and mobile partitions to divide, close, expand or rearrange spaces and environments, by allowing the proper use of these tools a **smart use of the space**.

DUCASSE INDUSTRIAL has developed its **Department of Architecture and Construction**, through which evaluates and advises professionals and independent construction companies, advising on the use and application of our sliding systems.

SOLUCIONES PARA VIDRIO & ALUMINIO SOLUTIONS FOR GLASS & ALUMINIUM	SISTEMAS APILABLES / STACKING SYSTEMS	SIGMA VD	8
	SISTEMAS SINCRONIZADOS / SYNCHORNIZED SYSTEMS	TWIN TL VD	12
		TWIN OP VD	14
	SISTEMAS PLEGABLES / FOLDING SYSTEMS	TAURO PLVD 80	16
	SISTEMAS CORREDEROS / SLIDING SYSTEMS	DN150 EASY SOFT	20
		DN150 VD	22
		DN80 EASY SOFT	24
		DN80 VD	26
		DN50 VD	28
		MORDAZA PRES/PERF COMPRESSION/BORED CLAMP	30
		MORDAZA PRESIÓN COMPRESSION CLAMP	32
		MORDAZA PERFORADA BORED CLAMP	34
		MORDAZA MINI MINI CLAMP	36
	SISTEMAS PARA MUEBLES / FURNITURE SYSTEMS	ALX 12	38
AL 1535 VD		40	
AL 1524		42	
AL 1540		44	
SOLUCIONES PARA MADERA SOLUTIONS FOR WOOD	SISTEMAS APILABLES / STACKING SYSTEMS	SIGMA MD OC	48
		SIGMA MD	52
	SISTEMAS SINCRONIZADOS / SYNCHORNIZED SYSTEMS	TWIN TL MD	56
		TWIN OP MD	58
	SISTEMAS PLEGABLES / FOLDING SYSTEMS	TAURO PLMD 50	60
		DN80 PL	64
	SISTEMAS CORREDEROS / SLIDING SYSTEMS	DN300	66
		DN150 EASY SOFT	68
		DN150 OC FT	70
		DN150 CF	72
		DN80 EASY SOFT	74
		DN80 OC LT	76
		DN80 OC FT	78
		DN80 CF	80
DN50 OC LT		82	
DN50		84	
KIT DN50 SP		86	
SISTEMAS PARA ARMARIOS / CLOSET PROFILES			
Sistemas correderos aéreos / Top sliding	CA80	88	
	CD50 Colgante / CD50 Top	92	
	CA50 Clip	94	
	CA4585	96	
Sistemas correderos al suelo / Floor sliding	CD50 CXR	98	
	CD40 CX	100	
	CD30 CX	102	
	D52	104	
	D30	106	
	DA20 / 40 / 50	108	
Sistemas plegables / Folding systems	PL 2550	110	
SISTEMAS PARA MUEBLES / FURNITURE SYSTEMS			
Sistemas correderos / Sliding systems	AL 1535 MD	112	
	AL 1524	114	
	AL 1540	116	



LÍNEAS DE PRODUCTOS / PRODUCT LINES

LINEA SEGMENTA



Configuración de espacios y recintos Spaces and areas configuration

Los sistemas correderos y plegables de Ducasse Industrial, permiten diseñar distintas configuraciones sobre las bases de puertas vidriadas y tabiques móviles no vidriados, para dividir, cerrar, ampliar o reordenar espacios y ambientes residenciales y comerciales.

Ducasse Industrial sliding and folding systems, allow designing different configurations by the use of glass doors and solid panels, which can divide, close, widen or reorganize spaces in residential or commercial structures.

LINEA Mobile



Para la industria del mueble Furniture industry

La innovación y diseño de nuevas soluciones de vanguardia, con énfasis en la estética y funcionalidad. Contamos con una amplia gama de herrajes y sistemas correderos y plegables para muebles y armarios para su aplicación en productos finales de madera, vidrio y aluminio.

The innovation and design of avant-garde solutions, with emphasis in functionality and aesthetic. We count with a large range of hardware, sliding and folding systems for furniture and closets, for use in wood, glass and aluminum products.



VIDRIO GLASS

LINEA SEGMENTA

SISTEMAS APILABLES STACKING SYSTEMS	8
SISTEMAS SINCRONIZADOS SYNCHORNIZED SYSTEMS	12
SISTEMAS PLEGABLES FOLDING SYSTEMS	16
SISTEMAS CORREDEROS SLIDING SYSTEMS	20

LINEA Mobile

SISTEMAS PARA MUEBLES FURNITURE SYSTEMS	38
---	-----------

Fotografía: TAURO PLVD 80 / Image: TAURO PLVD 80



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MAX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA SF
DOOR / TRACK GAP




LUZ RIEL / PUERTA CF
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING




Sigma VD




Riel Completo
Full Track

Medio Riel
Half Track



Conector RC
Full Track Bracket

Conector MR
Half Track Bracket



Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de puertas apilables para hojas de vidrio, que permite una apertura total del vano.

Stacking glass door system, that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales.
Residential, commercial and institutional partitions.

CUALIDADES

- | Sistema manual de apilamiento de hojas.
- | Permite una apertura total del vano.
- | Gran aprovechamiento de espacios.
- | Flexibilidad y versatilidad en la creación de espacios.
- | Para uso en puertas de vidrio.


FEATURES

- | Manual stacking doors system.
- | Allows the total use of the opening.
- | A great system to make the most of your space.
- | Configure and reconfigure your space in a flexible intelligent way.
- | For glass doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527


NYLON
6.6
100% VIRGIN

Apilamiento PERPENDICULAR (Kit Curvas 45°)
PERPENDICULAR Stacking (Kit curves 45°)




45°

Apilamiento PARALELO + Paño FIJO (Kit Curvas 90°)
PARALLEL Stacking + FIXED Pannel (Kit curves 90°)




90°

Apilamiento PARALELO + Puerta ABATIBLE (Kit Curvas 90°)
PARALLEL Stacking + PIVOT Door (Kit curves 90°)



90°

Apilamiento CURVO / PARALLEL Stacking



COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Puerta Corredera /
Sliding Door Kit
| para 1 Hoja / for 1 Door |

1030001202

2 Carros Sigma / 2 Carriers Sigma
2 Mordazas presión / 2 Compression clamps
2 Placas de montaje 8-10mm / 2 Mounting plates 8-10mm
2 Placas de montaje 12-13mm / 2 Mounting plates 12-13mm
4 Pernos de fijación / 4 Fastening bolts
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen / 1 Allen Key
Distanciadores / Spacers
Tapas Mordaza / Clamp end caps

Kit Puerta Abatible / Pivoting Door Kit
| para 1 Hoja / for 1 Door |

1030001320

1 Mordaza pivote / 1 Upper pivot clamp
1 Mordaza quicio / 1 Pivot base clamp
1 Mordaza cerradura / picaporte / 1 Key / Keyless deadbolt clamp
1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
1 Riel pivote / 1 Upper pivot base
1 Conjunto pivote / 1 Upper pivot set
1 Llave Allen / 1 Allen key
1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
Distanciadores / Spacers
Tapas mordazas / Clamp end caps

* Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema. / Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema.

** El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE.

*** El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE.

* Quicio hidráulico (solicitar por separado) / Hydraulic pivot base (sold separately)
ref. 4010075010

Kit Cerradura / Key Deadbolt Kit
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001330

- 1 Mordaza cerradura / 1 Key deadbolt clamp
- 1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
- 1 Llave Allen / 1 Allen key
- 1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
- Distanciadores / Spacers
- Tapas mordazas / Clamp end caps

Kit Picaporte / Keyless Deadbolt Kit
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001335

- 1 Mordaza picaporte / 1 Keyless deadbolt clamp
- 1 Mordaza clip / 1 Pelmet clamp
- 1 Llave Allen / 1 Allen key
- 1 Casquete embutido / 1 Lock receiver
- Distanciadores / Spacers
- Tapas mordazas / Clamp end caps

**Kit Cenefa Puerta Abatible /
Kit Pelmet Pivoting Door**
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001350

- 4 Cenefas con felpas, 2 superiores y 2 inferiores
/ 4 Pelmet with weaerstrippings, 2 Upper and 2
Inferior

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Alineador Mordaza PA / Nylon Aligner Clamp
ref. 10300001491


APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas / Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stacking and Door material.

Descuentos Puertas Doors Discounts




Detalle Montaje de Carros Carrier Mounting Detail



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stacking and Door material.

Descuentos Puertas
Doors Discounts



Detalle Montaje de Carros
Carrier Mounting Detail



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

Kit Cenefa Puerta Corredera /
Kit Pelmet Sliding Door
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001355

4 Cenefas con felpas, 2 superiores y 2 inferiores
/ 4 Pelmet with weaerstrippings, 2 Upper and 2 Inferior

Kit Curvas 45° / Curves Kit 45°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
12 Pasadores / 12 Track pins

PARA SIGMA PARALELO
FOR PARALLEL SIGMA

Kit Curvas 90° / Parallel Sigma 90°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001290

1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
1 Set pasadores / 1 Track pins set
1 Set topos Sigma / 1 Sigma stoppers set
1 Set conectores curva / 1 Curve connectors set

Conector Riel Completo / Full Track Bracket
ref. 10300001010

Conector Medio Riel / Half Track Bracket
ref. 10300001000

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Kit Tornillo Inox Mordaza
Clamp Inox Screw Kit
ref. 5110400000




Kit Tornillo Inox Sigma
Sigma Inox Screw Kit
ref. 5110700000

Tapa Rieles Sigma / Sigma Cup
10100900533

Topos Sigma / Sigma Stopper
ref. 10100900530



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



Twin TL VD




Riel U 21
U 21 Track



Cenefa Mordaza
Clamp Pelmet



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8



Sistema para puertas de vidrio sincronizadas, con apertura en igual sentido, de tipo telescópico.
Synchronized system for glass doors, that open in the same direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de vidrio / For glass doors

CUALIDADES


- | Permite una apertura sincronizada de puertas en un mismo sentido, mediante un sólo movimiento.
- | Permite flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano.
- | El sistema permite una instalación simétrica, utilizando 2 sets.

FEATURES

- | Doors will open, synchronized, in the same direction with only one movement.
- | Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.
- | The system allows a symmetrical installation, using 2 sets.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN




Vista Superior Sistema Abierto / Open System Upper View




Vista Superior Sistema Cerrado / Closed System Upper View


Conjunto Guía Inferior
Inferior guide set



Montaje Carro / Riel
Carrier / Track Mounting




Montaje con Riel Panel Fijo Superior e Inferior
Mounting with Upper and Lower Fixed Panel Track




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

Twin TL VD

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10300001401

4 Carros DN 80 4 Carriers DN 80	
4 Frenos DN 80 4 Stoppers DN 80	
4 Mordazas Twin 4 Twin clamps	
1 Soporte pared 1 Wall support	
1 Placa base candado derecha 1 Right locker base plate	
1 Guía VD 1 Guide VD	
1 Guía TL 1 Guide TL	
2 Placas polea 2 Pulley plates	
1 Cierre candado 2 Closing lockers	
1 Placa carro 1 Carrier plate	
4 Tapas mordaza 4 Clamp end caps	
4 Pernos carros / 4 Carrier bolts 12.2 mts piola / 12.2 mts cable	
1 Llave Allen / 1 Allen key	
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key Tornillos / Screws	

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Riel panel fijo ancho
Fixed panel wide track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 /
4m. 10100603140 / 6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
4m. 10100600240 / 6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass doorstopper
ref. 10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm
Membrane weaherstripping 6,5x9,8
mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019


Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

Tapa Mordaza ZK / Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING




Twin OP VD




Riel U 21
U 21 Track



Cenefa Mordaza
Clamp Pelmet



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8



Cenefa U 21 120x8
Pelmet U 21 120x8



Sistema de puertas sincronizadas, con apertura en sentido opuesto, para puertas de vidrio
Synchronized system for glass doors, that open in opposite direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de vidrio / For glass doors

CUALIDADES

- | Permite una apertura sincronizada de puertas en sentido opuesto, mediante un sólo movimiento.
- | Permite flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano.
- | El procedimiento de instalación permite el cuidado de las terminaciones, mediante un pre-montaje del sistema durante la etapa de obra gruesa.


FEATURES

- | Doors will open, synchronized, in opposite direction with only one movement.
- | Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.
- | Pre-mount the system during the initial stages of construction.


CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN


Vista Superior Sistema Abierto / Open System Upper View




Montaje Carro / Riel
Carrier / Track Mounting



Montaje Guía VD
Guide VD Mounting




Montaje con Riel Panel Fijo Superior e Inferior
Mounting with Upper and Lower Fixed Panel Track




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U 21 / TRACK U 21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U 21 DOBLE / DOUBLE TRACK U 21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

Twin OP VD

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10300001403

4 Carros DN 80 4 Carriers DN 80	
2 Frenos DN 80 2 Stoppers DN 80	
2 Frenos polea 2 Pulley stoppers	
2 Guías VD 2 Guides VD	
1 Placa base candado derecho 1 Right locker base plate	
1 Placa base candado izquierdo 2 Left locker base plate	
2 Placas carro 2 Carrier plates	
4 Mordazas Twin 4 Twin clamps	
1 Cierre candado 1 Closing locker	
4 Tapas mordaza 4 Clamp end caps	
4 Pernos carros / 4 Carrier bolts 12.2 mts piola / 12.2 mts cable 1 Llave Allen / 1 Allen key 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key Tornillos / Screws	

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Riel panel fijo ancho
Fixed panel wide track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 /
4m. 10100603140 / 6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
4m. 10100600240 / 6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass doorstopper
ref. 10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm
Membrane weatherstripping 6,5x9,8
mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

Tapa Mordaza ZK / Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Alineador Mordaza PA / Nylon Aligner Clamp
ref. 10300001491



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



Tauro PLVD 80



Rieles U150
U150 Tracks

Riel Guía PL
Track Guide PL



Kit Cenefa 2H + 2H Puerta Abatible
Kit Pelmet 2H + 2H Pivoting Door



Sistema para puertas plegables de vidrio.
System to use with glass folding doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas plegables de vidrio / Glass folding doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES


- | Utiliza mordazas a presión que no requieren de mecanizados en el vidrio.
- | Utiliza cenefa mordaza que entrega una terminación muy limpia.
- | Incorpora sistema de guía inferior con riel guía de aluminio.
- | Posibilidad de instalar variadas soluciones al combinar los Kit 2 hojas, Kit complementos 2 hojas y Kit puerta abatible, que entrega la opción de incorporar una puerta de paso.

FEATURES


- | Compression clamps avoid the need to drill the glass.
- | Clamp pelmet provides an elegant finishing.
- | Incorporates an inferior guide system with aluminium guide track.
- | Several solutions can be installed combining Kit 2 panels, Kit complements 2 panels and Pivoting door kit, that provides the option to add a pivoting passage door.

NYLON
6.6
100% VIRGIN


Vista Frontal Sistema Cerrado / System Closed Frontal View



Vista Frontal Sistema Plegado / System Folded Frontal View




Vista Lateral / Lateral View




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

RIEL GUÍA PL
TRACK GUIDE PL



2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060

Kit 2 hojas Tauro PLVD 80 / Kit 2 panels

10300001450

1 Carro Tauro PLVD 80	
1 Carrier Tauro PLVD 80	
1 Conjunto pivote	
1 Upper pivot set	
1 Mordaza pivote	
1 Upper pivot clamp	
1 Quicio rodamiento	
1 Bearing pivot base	
1 Mordaza quicio	
1 Pivot base clamp	
2 Bisagras PLVD	
2 Clamp hinges	
3 Mordazas superiores	
3 Upper clamps	
3 Mordaza inferiores	
3 Key/keyless deadbolt clamp	
1 Cilindro cerradura-cerradura	
1 Key/keyless cylinder	
2 Placas carro (25 y 28mm)	
2 Carrier plate (25 and 28mm)	
2 Placas guía (25 y 28 mm)	
2 Guide plates (25 and 28 mm)	
Tapas mordaza	
Clamp caps	
1 Alineador PLVD / 1 Aligner PLVD	
1 Tope PLVD / 1 Bump PLVD	

Kit + 2 hojas Tauro PLVD 80 / Kit + 2 panels

10300001452

1 Carro Tauro PLVD 80	
1 Carrier Tauro PLVD 80	
4 Mordazas superiores	
4 Upper clamps	
4 Mordaza inferiores	
4 Key/keyless deadbolt clamp	
1 Cilindro cerradura-cerradura	
1 Key/keyless cylinder	
2 Placas carro (25 y 28mm)	
2 Carrier plate (25 and 28mm)	
2 Placas guía (25 y 28 mm)	
2 Guide plates (25 and 28 mm)	
4 Bisagras PLVD	
4 Clamp hinges	
Tapas mordaza	
Clamp caps	
1 Alineador PLVD / 1 Aligner PLVD	
1 Tope PLVD / 1 Bump PLVD	

Kit puerta abatible VD / Pivoting door kit VD

10300001454

1 Mordaza pivote	
1 Upper pivot clamp	
1 Mordaza quicio	
1 Pivot base clamp	
1 Mordaza superior	
1 Upper clamp	
1 Mordaza cerradura	
1 Key deadbolt clamp	
1 Conjunto pivote PLVD	
1 Upper pivot set PLVD	
1 Cilindro cerradura-cerradura	
1 Key/keyless cylinder	
Tapas mordaza	
Clamp caps	
1 Casquete embutido / 1 Lock receiver	

CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1

| 8 Hojas / 8 Panels | 4 + 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

2 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2

| 6 Hojas / 6 Panels | 4 + 2 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452

CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3

| 4 Hojas / 4 Panels | 2 + 2 |


2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4


| 2 Hojas / 2 Panels | 2 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450


CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1




CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2




CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3



CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5



CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6



CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5

| 5 Hojas / 5 Panels | 4 + 1 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452



1 Kit Puerta Abatible VD / 1 Kit Folding Door VD
ref. 10300001454

CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6


| 4 Hojas / 4 Panels | 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001450

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001452



CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4





CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD



ANCHO DE PUERTA
DOOR GAP




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN 150 VD



Rieles U150
U150 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 80 y 150 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 80 and 150 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Puertas divisorias de ambiente / Partitions
Puertas de madera y vidrio / Wood and glass doors

CUALIDADES

- | Puede ser utilizado con puertas de madera o vidrio de gran peso, entre 85 y 150 kg.
- | Sistema se esconde en el riel U150 (unir), por lo que el herraje queda oculto.
- | Posee un pistón sellado de largo recorrido, compuesto de un fluido especial que impide filtraciones.
- | Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.
- | El activador cuenta con un freno amortiguado.
- | Para aplicación en puertas de vidrio es necesario comprar el Kit Mordaza y Kit complementos Mordaza correspondiente al espesor del vidrio.

FEATURES

- | Can be used with heavy weight wood or glass doors, between 85 and 150 kg.
- | System hides in the rail U150, so the hardware remains hidden.
- | The long haul sealed piston uses a special fluid that prevents leaks.
- | Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.
- | The trigger has a cushioned brake.
- | For use in glass doors there is a supplementary Compression/Clamp Kit and Clamp Kit corresponding to the thickness of the glass.




ANSI - BHMA
UNE - EN




TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

A OPCIÓN / OPTION - Instalación 1 sentido / 1 way installation




B OPCIÓN / OPTION - Instalación 2 sentidos / 2 ways installation




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

**RIEL U150
TRACK U150**




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

**RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT**



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

**RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS**



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

**EASY SOFT DN150
1 SENTIDO / 1 WAY**

21107026510

- 1 Cierre suave / 1 Easy Soft 
- 1 Activador / 1 Activator 
- 1 Carro DN150 / 1 DN150 Roller 
- 1 Freno DN150 / 1 Stopper 
- 1 Tornillo / 1 Screw

**EASY SOFT DN150
2 SENTIDOS / 2 WAYS**

23107026510

- 2 Cierre suave / 2 Easy Soft 
- 2 Activadores / 2 Activators 
- 2 Tornillo / 2 Screws

+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos / Choose from the following models

- Mordaza presión/perforada / Compression/bored clamp ref. 10300001501 
- Mordaza perforada / Bored clamp ref. 10300001505 
- Mordaza presión / Compression clamp ref. 10300001500 

ACCESORIOS / ACCESSORIES

-  Cenefa mordaza / Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 / 6m. 10100605290
-  Cenefa U150 / Pelmet U150
2m. 10100607720 / 3m. 10100607730 / 6m. 10100607760
-  Tope vidrio / Glass Door Stopper
ref. 10100910015
-  Felpa membrana 6,5x9,8 mm / Membrane weatherstripping 6,5x9,8 mm
ref. 20203




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




RODAMIENTO
BALL BEARING



DN150 VD



3 Mordazas compatibles
3 Clamps available



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera colgante para puertas de vidrio, con mordaza presión, freno y riel de aluminio.
Top sliding system for glass doors with retention device, to use with compression clamp and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas/
Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

- | El sistema permite puertas de vidrio de 4,5 hasta 7m², dependiendo del espesor del vidrio.
- | Riel de aluminio y rodamientos de nylon, permiten un deslizamiento suave y silencioso.
- | Fácil instalación: las mordazas presionan el vidrio, asegurando su funcionamiento, sin la necesidad de mecanizar.
- | El freno permite regular su retención.
- | Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el conector lateral ancho (accesorio).

FEATURES


- | System allows glass doors between 4,5 and 7m², according to the glass thickness.
- | Aluminium track and nylon ball bearings, allows a silent and smooth glide.
- | Easy mounting: clamps press the glass, securing the system and avoiding drilling.
- | Stoppers allows to regulate the retention force.
- | Can be installed overlay using the wide lateral bracket (accessory).

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN


Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA
COMPRESSION/BORED CLAMP




ref. 10300001501

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP



ref. 10300001505

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP



ref. 10300001500

DN150 VD

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100219521

2 Carros DN150
2 Carriers DN150



2 Frenos DN150
2 Stoppers DN150




+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos /
Choose from the following models

Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp
ref. 10300001501



Mordaza perforada
Bored clamp
ref. 10300001505



Mordaza presión
Compression clamp
ref. 10300001500



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Cenefa U150
Pelmet U150
2m. 10100607720 / 3m. 10100607730 /
6m. 10100607760



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
6m. 10100600260



Tornillo Inox DN150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000



Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref. 10100910015



Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weaherstripping
6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa Mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ANCHO DE PUERTA
DOOR GAP



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL




RODAMIENTO
BALL BEARING



Easy Soft DN80 VD



Rieles U21
U21 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 50 y 80 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 50 and 80 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente / Partitions

CUALIDADES

- | Para ser utilizado con puertas de vidrio con pesos desde 50 a 80 Kg.
- | La incorporación de un pistón sellado permite eliminar el uso de muelles prolongando la vida útil del sistema y garantizando la máxima suavidad en todo el recorrido.
- | Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.
- | Para su instalación es necesario seleccionar una mordaza de entre las tres versiones disponibles.

FEATURES

- | Can be used with glass doors with weights between 50 and 80 kg.
- | The addition of a sealed piston allows to eliminate the use of springs extending the life of the system and ensuring maximum softness trough the track.
- | Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.
- | For its installation it is necessary to select a clamp between the three available versions.





ANSI - BHMA
UNE - EN



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST



MORDAZA MINI / MINI CLAMP

e = 8-10mm





MORDAZA PERFORADA / BORED CLAMP

e = 8-10mm | 12-13mm




MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA / COMPRESSION/BORED CLAMP

e = 8-10mm | 12-13mm




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	—
6 m.	10100626061

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

EASY SOFT DN80 VD 1 SENTIDO / 1 WAY

EU801007

1 Cierre suave
1 Easy Soft



1 Activador
1 Activator



1 Carro DN80
1 DN80 Roller



1 Freno DN80
1 DN80 Stopper



2 Bujes VD / 2 Bujes VD
4 Pernos / 4 Pernos
Tuercas y tornillos / Tuercas y tornillos

EASY SOFT DN80 VD 2 SENTIDOS / 2 WAYS

EU801008

2 Cierre suave
1 Easy Soft



1 Activador
1 Activator



2 Bujes VD / 2 Bujes VD
4 Pernos / 4 Pernos
Tuercas y tornillos / Tuercas y tornillos

+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los siguientes modelos /
Choose from the following models

Mordaza presión/perforada
Compression/bored clamp
ref. 10300001501



Mordaza perforada
Bored clamp
ref. 10300001505



Mordaza presión
Compression clamp
ref. 10300001500



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 /
6m. 10100627062



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 /
6m. 10100605160



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290

Cenefa mordaza mini / Mini clamp Pelmet
ref. 10300001129


Kit cenefa mini 1500 / Kit 1500 mini pelmet
6m. 10100605291



Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weatherstripping
6,5x9,8 mm
ref. 20203



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 VD



4 Mordazas compatibles
4 Clamps available



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera colgante con freno para puertas de vidrio, para utilizar con mordaza y riel de aluminio.
Top sliding system for glass doors with retention device, to use with compression clamp and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas/
Access to meeting rooms and offices
Centros comerciales / Malls

CUALIDADES

- | El sistema permite puertas de vidrio muy estéticas.
- | Suave y silencioso en su desplazamiento.
- | Fácil instalación: no se requiere de mecanizar el vidrio.
- | Las mordazas presionan el vidrio, asegurando su funcionamiento.
- | La cenefa (accesorio) entrega una terminación uniforme y elegante.
- | Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el conector lateral al muro (accesorio).

FEATURES


- | System allows clean glass doors.
- | Silent and smooth glide.
- | Compression clamps avoid the need to drill the glass.
- | Compression clamps (not included) will secure the glass to the carrier.
- | The pelmet (accesory) gives an elegant and uniform finishing.
- | Can be installed overlay using the lateral bracket (accesory).

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



DN80 VD | para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217487

2 Carros DN80
2 Carriers DN80



2 Frenos
2 Stoppers



2 Bujes
2 Bushings



+

MORDAZAS / CLAMPS

A escoger entre los modelos compatibles /
Choose among compatible models

Mordaza presión/perforada

Compression/bored clamp

Mordaza perforada / Bored clamp

Mordaza presión / Compression clamp

Mordaza mini / Mini clamp

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U21 120x8
Pelmet U21 120x8
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 /
6m. 10100605160



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Tornillo Inox DN80 VD
DN80 Inox Screw
ref. 511080000



Riel panel fijo ancho
Fixed panel track
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 /
6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior
Fixed panel low track
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
6m. 10100600260



Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref. 10100910015



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462



Felpa membrana 6,5x9,8 mm /
Membrane weathertstripping
6,5x9,8 mm
ref. 20203



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018


Tapa U21 120x8 / Pelmet 120x8 U21 Cap
ref. 10100910019

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 1030001490


Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	—
6 m.	10100626061

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21



2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA
COMPRESSION/BORED CLAMP




ref. 10300001501

MORDAZA PERFORADA
BORED CLAMP



ref. 10300001505

MORDAZA PRESIÓN
COMPRESSION CLAMP



ref. 10300001500


MORDAZA MINI
MINI CLAMP



ref. 10300001121




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




CENTRAL DRIVE
TECHNOLOGY




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL



DN50 VD



Mordaza Mini / Mini Clamp



Rieles U45 / U45 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes con puertas de vidrio con sistema de montaje frontal.
Top sliding fittings for glass doors with frontal mounting system.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Puertas de paso / Interior doors

CUALIDADES

- | Con tecnología Central Drive, en que el rodamiento está encapsulado en el chasis del carro, lo que transmite el movimiento en modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta duración.
- | Al estar el rodamiento encapsulado, se garantiza una mayor protección contra polvo, suciedad y agentes atmosféricos.
- | Movimiento de la puerta suave y silencioso.
- | Fácil instalación, ya que permite un montaje frontal de la puerta con las mordazas instaladas
- | Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.
- | Posibilidad de instalar con Kit Cenefa Mini 1500 para una terminación uniforme.

FEATURES

- | With Central Drive technology, in which the ball bearing is encapsulated in the chassis of the roller, motion is transmitted to the wheels in balanced mode, ensuring high durability.
- | Encapsulated ball bearing ensures greater protection against dust, dirt and weathering.
- | Smooth and quiet door movement.
- | Easy installation, allowing a front door assembly with clamps installed.
- | High durability product and excellent performance in repeated use.
- | Possibility of installing with Kit 1500 Mini Pelmet for a uniform finish.





ANSI - BHMA
UNE - EN



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



HP = HV - 44
H1 = HV - 65

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. /
All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

DN50 VD

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217487

2 Armado Carros DN50
2 Carrier Assembly DN50



2 Armado Frenos DN50
2 Stoppers Assembly DN50



2 Bujes M6 / 2 Bushings M6
2 Tuercas M6 rebajadas / 2 M6 screws
2 Pernos c/destaje M6x35 / 2 M6x35 bolts
1 Llave Allen N°3 / 1 Allen key N°3

+

MORDAZA MINI / MINI CLAMP

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001121

2 Mordazas Mini
2 Mini Clamps



4 Cenefas Mordaza Mini 150mm
4 Mini clamp pelmet 150mm



2 Bujes VD Mordaza Mini
2 VD Clamp Mini Metal hub



4 Tapa Mordaza Mini
4 Nylon Clamp End Cap



1 Guía VD
1 Floor Guide VD



2 Tuercas M8 (DN 80) / 2 M8 screws (DN 80)
2 Llaves Segmenta / 2 Segmenta keys
2 Llaves Allen (2,5-4 mm) / 2 Allen keys (2,5-4 mm)
Tornillos y tarugos / Screws and dowels

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Riel Panel Fijo inferior
Fixed panel low track
2 m. 10100600220 / 3 m. 10100600230
6 m. 10100600260




Tope vidrio
Glass Door Stopper
ref.10100910015

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m. EAU505020
3 m. EAU505030
4 m. EAU505040
6 m. EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45




1.6 m. 10100604516
2 m. 10100604520
3 m. 10100604530
5 m. 10100604550
6 m. 10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



2 m. 10100605212
3 m. 10100605213
6 m. 10100605216

KIT CENEFA MORDAZA
MINI / MINI CLAMP
PELMET SET



2 x 1.5 m. 10100601129



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD



UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Presión/Perforada
Compression/Bored Clamp



Complementos Kit Mordaza Presión/Perforada
Clamp Complements Kit



Para los sistemas de divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
For glass space division systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS



Divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales / Home, office and institutional space partitions.

CUALIDADES

- I Permite el uso de vidrios de 2 rangos de espesor: 8 - 10 mm y 12 - 13 mm.
- I Fácil instalación; se recomienda mecanizar el vidrio bajo condiciones de humedad y calor.
- I La cenefa mordaza y las tapas entregan una terminación uniforme y elegante.

FEATURES

- | Allows 2 levels of glass thickness: 8 - 10 mm and 12 - 13 mm.
- | Easy to install: it is recommended to drill the glass under warm and humid conditions.
- | Clamp pelmet (accessory) gives an elegant and uniform finishing.



Mordaza Presión / Compression Clamp
| para 1 Hoja / for 1 Door |


10300001500

2 Mordazas presión 2 Compression clamps	
1 Base guía vidrio 1 Floor guide	
4 Tapas ALX 4 ALX Caps	
4 Tapas mordaza 4 Clamp end caps	
4 Felpas 4 Weatherstrips	
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key	
1 Llave Allen / 1 Allen key	

Kit Complementos Mordaza Presión
8-10 mm o 12-13mm /
Clamp Complements Kit

8-10mm: 10300001205 / 12-13mm: 10300001208

2 Placas de montaje 2 Mounting plates	
2 Distanciadores 2 Spacers	
1 Regulador guía vidrio 1 Floor guide insert	



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD



UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Presión
Compression Clamp



Complementos Kit Mordaza Presión
Clamp Complements Kit



Para utilizar con los sistemas para divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
To use with systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions

CUALIDADES

- | Permite el uso de vidrios de 2 rangos de espesor: 8 - 10 mm y 12 - 13 mm.
- | Fácil instalación: no se requiere de mecanizar el vidrio.
- | La cenefa mordaza (accesorio) entrega una terminación uniforme y elegante.

FEATURES


- | Allows 2 levels of glass thickness: 8 - 10 mm and 12 - 13 mm.
- | Easy to install: no need to drill the glass.
- | Clamp pelmet (accessory) gives an elegant and uniform finishing.

Mordaza Perforada / Bored Clamp
| para 1 Hoja / for 1 Door |


1030001501

- 2 Mordazas Perforadas / 2 Bored Clamps 
- 4 Tapas Mordaza Perforada / 1 Nylon Clamp End Cap 
- 2 Seguros pernos / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm) 
- 1 Regulador 8-10 Guía VD / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm) 
- 1 Regulador 12-13 Guía VD / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm) 
- 1 Guía VD / 1 Floor Guide VD 
- 4 Pernos Parker inox M5x16 / 1 Floor Guide VD
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
2 Llave Allen (3-4 mm) / 1 Allen keys (3-4 mm)
Tornillos, tarugos y adhesivos / Screws and dowels

Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD



Aplicación con DN150 VD
Application with DN150 VD



Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD


10100217487

Con puertas de hasta 150Kg, usar:
With doors up to 150Kg use:


DN150 VD

10100219521

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 1030001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 1030001490

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN150 VD
USE WITH DN150 VD




UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD



Mordaza Perforada
Bored Clamp



Kit Mordaza Perforada
Clamp Complements Kit



Rieles U21
U21 Tracks

Rieles U150
U150 Tracks



Para los sistemas de divisiones de ambiente de vidrio DN80 VD y DN150 VD.
For glass space division systems DN80 VD and DN150 VD.

USOS / APPLICATIONS


Divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales / Home, office and institutional space partitions.

CUALIDADES


- | Fácil montaje de la puerta y regulación del herraje en el cristal.
- | Estética minimalista, con menor presencia del herraje, mayor visibilidad y transparencia.
- | Cristal mecanizado asegura la puerta y su excelente funcionamiento.
- | Tapas de acero inoxidable y rieles rectos, proporcionan un acabado limpio, elegante y minimalista.

FEATURES


- | Easy door assembly and regulation of the fitting on the glass
- | Minimalist design, with discrete presence of the fittings, major visibility and transparency.
- | Glass door mechanism ensures excellent performance.
- | Stainless steel clamp caps in combination with the straight and smooth finishing of the track provides an elegant and minimalist look.




Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD



Aplicación con DN150 VD
Application with DN150 VD




Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View

DN80 VD + Riel U21
DN80 VD + U21 Track

DN150 VD + Riel U150
DN150 VD + U150 Track



Mordaza Perforada / Bored Clamp
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001501

2 Mordazas Perforadas / 2 Bored Clamps



4 Tapas Mordaza Perforada / 4 Nylon Clamp End Cap



2 Seguros pernos / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)



1 Regulador 8-10 Guía VD / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)



1 Regulador 12-13 Guía VD / 4 VD hubs (8-10mm / 12-13mm)



1 Guía VD / 1 Floor Guide VD



4 Pernos Parker inox M5x16 / 1 Floor Guide VD
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
2 Llave Allen (3-4 mm) / 1 Allen keys (3-4 mm)
Tornillos, tarugos y adhesivos / Screws and dowels

Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD

10100217487

Con puertas de hasta 150Kg, usar:
With doors up to 150Kg use:

DN150 VD

10100219521

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Tapas mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462

Tapas Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




UTILIZAR CON DN80 VD
USE WITH DN80 VD




UTILIZAR CON DN50 VD
USE WITH DN50 VD



Mordaza Mini
Mini Clamp



Kit Mordaza Mini
Clamp Complements Kit



Rieles U21
U21 Tracks

Rieles U45
U45 Tracks



Mordaza minimalista para sistemas
correderos colgantes de vidrio.
Minimalist Clamp for top glass door sliding
systems.

USOS / APPLICATIONS


Divisiones de ambiente residenciales,
comerciales e institucionales / Home, office
and institutional space partitions.

CUALIDADES


- | Estética minimalista, con menor presencia del herraje,
mayor visibilidad y transparencia.
- | Las tapas de terminación aseguran la cenefa y ofrecen
una apariencia elegante.
- | La cenefa mini otorga una estética continua y uniforme.
- | Fácil montaje de la puerta y versatilidad en diversos
ambientes, pudiendo utilizar la opción mecanizado en
condiciones de humedad y calor.

FEATURES


- | Minimalistic aesthetics, with less presence
of the iron fitting, better visibility and
transparency.
- | The end caps secure the pelmet and provide
an elegant appearance.
- | The mini clamp provides a continuous and
uniform appearance.
- | Doors are easy to assemble. Installation
under humid or hot conditions when using the
mechanized option.



Aplicación con DN80 VD
Application with DN80 VD




Aplicación con DN50 VD
Application with DN50 VD




Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



DN80 VD + Riel U21
DN80 VD + U21 Track

DN50 VD + Riel U45
DN50 VD + U45 Track



Mordaza Mini / Mini Clamp
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001121

2 Mordazas Mini
2 Mini Clamps



4 Cenefas Mordaza Mini 150mm
4 Mini clamp pelmet 150mm



2 Bujes VD Mordaza Mini
2 VD Clamp Mini Metal hub



4 Tapa Mordaza Mini
4 Nylon Clamp End Cap



1 Guía VD
1 Floor Guide VD



2 Tuercas M8 (DN80) / 2 M8 screws (DN80)
2 Llaves Segmenta / 2 Segmenta keys
2 Llaves Allen (2,5-4 mm) / 2 Allen keys (2,5-4 mm)
Tornillos y tarugos / Screws and dowels

Con puertas de hasta 50Kg, usar:
With doors up to 50Kg use:

DN50 VD

10100217272

Con puertas de hasta 80Kg, usar:
With doors up to 80Kg use:

DN80 VD

10100217487

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa mordaza
Clamp Pelmet
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /
6m. 10100605290



Tapa mordaza ZK
Zamac Clamp End Cap
ref. 10300001462


Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap
ref. 10300001490

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA FUERA DE VANO
OVERLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING



ALX 12



Riel FCX AL
Carrier track FCX



Tapa riel ALX
ALX Pelmet



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de vidrio sobrepuestas.
Sliding system with ball bearings for overlay glass doors.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de vidrio / Furniture with glass doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES




- | Extrema suavidad de rodadura.
- | Se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.
- | Tapa riel de aluminio otorga una terminación estética al mueble.
- | Regulación a través de mecanismo de desplazamiento excéntrico.

FEATURES

- | Extremely smooth glide.
- | More doors can be installed one on top of the other.
- | Aluminium track cover gives a distinctive finish to the furniture.
- | Eccentric adjusting system.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN




ALX 12
| para 1 Hoja / for 1 Door |


10100800500

4 Tapas / perno	
4 Bolts with plastic cover	
4 Excéntricos	
4 Eccentric displacers	
4 Rodamientos	
4 Rollers	
4 Tuercas	
4 Nuts	
2 Frenos	
2 Stoppers	
4 Tapas laterales	
4 Track end finishings	
1 Llave ALX	
1 ALX wrench	
Tornillos / Screws	





Vista Lateral
Lateral View



Vista Lateral
Lateral View



Vista Lateral
Lateral View



ACCESORIOS / ACCESSORIES




Tapas Zamac ALX
Zamac covers ALX
ref. 10100910005

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING




RODAMIENTO
BALL BEARING



AL 1535 Vidrio
AL 1535 Glass



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Riel CD50 CX AL
CD50 CX AL Track



Corredera al suelo para muebles con riel y guía de aluminio, de gran suavidad.
Floor sliding system for furniture with aluminium track and guide, of great smoothness.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de vidrio / Furniture with glass doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

- | Mínima luz entre las puertas y el vano, lo que permite prescindir de la cenefa.
- | Clip de montaje permite una rápida instalación.
- | Sistema de frenos incorporado al riel evita el deslizamiento involuntario de las puertas.

FEATURES

- | Minimal gap between door and opening, no need to pelmet.
- | Mounting clip, allows a quick installation.
- | In track stopper system avoids involuntary sliding of the doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

AL 1535 Vidrio / Glass
| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100800200

4 Carros AL 1535
4 Carriers AL 1535



4 Guías superiores con clip
4 Top guides with clip device






4 Frenos
4 Stoppers



8 Tapas de terminación
8 Finishing caps





1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws



Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.


ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tapas Zamac AL 1535
Zamac covers AL 1535
ref. 4010049110




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



DENTRO O FUERA DE VANO
OVERLAY OR INLAY



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT



MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING



AL 1524



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera para puertas de muebles de 20 Kg, sobrepuestas o dentro del vano, de madera o marco de aluminio.
Sliding systems for furniture doors of 20 Kg, overlay or inlay the opening, of wood or aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina y oficina / Office and kitchen furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

- | El riel se instala por dentro del vano del mueble, dejándolo oculto de vista.
- | Permite la utilización de puertas sobrepuestas o dentro del vano.

FEATURES

- | The track is mounted inside the opening of the furniture, hiding it.
- | Allow the use of doors overlay or inlay the opening.



AL 1524
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800405


4 Carros AL 1524
4 Carriers AL 1524



2 Frenos
2 Stoppers




Tornillos / Screws




Vista Lateral
Lateral View


Vista Frontal
Frontal View



Instalación fuera del vano
Mounting outside the opening



Instalación dentro del vano
Mounting inside the opening




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



DENTRO O FUERA DE VANO
OVERLAY OR INLAY



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING




RODAMIENTO
BALL BEARING




AL 1540



Riel FCX AL
Carrier Track FCX



Tapa Riel ALX
ALX Pelmet



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de madera y de vidrio con marco de aluminio.

Ball bearing sliding systems for wood and glass doors, with aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES




- | Para puertas de madera o con marco de aluminio.
- | En caso de rieles sobrepuestos, se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.
- | En caso de rieles embutidos, se pueden instalar 2 rieles para el traslape de las puertas.
- | Permite uso de puertas sobrepuestas al vano del mueble.

FEATURES

- | For wood or with aluminium frame doors.
- | In case of overlay tracks, it can be installed several doors, one on top of the other.
- | In case of inlay tracks, it can be installed 2 tracks for the overlapping of the doors.
- | Allows the use of overlay doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527


NYLON
6.6
100% VIRGIN





Vista Lateral
Lateral View

Vista Frontal
Frontal View

Opción Riel FCX
Option Carrier Track FCX



Opción Riel Embutido CX
Option Inset CX AL Track



AL 1540

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800400

4 Carros AL 1540
4 Carriers AL 1540



4 Tapas laterales
4 Track edge finishings



2 Frenos
2 Stoppers



1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



MADERA

WOOD

LINEA
SEGMENTA

SISTEMAS APILABLES 48
STACKING SYSTEMS

SISTEMAS SINCRONIZADOS 56
SYNCHORNIZED SYSTEMS

SISTEMAS PLEGABLES 60
FOLDING SYSTEMS

SISTEMAS CORREDEROS 66
SLIDING SYSTEMS

LINEA
Mobile

SISTEMAS PARA ARMARIOS 88
CLOSET SYSTEMS


Correderos aéreos / Top sliding 88

Correderos al suelo / Floor sliding 98

Plegables / Folding 110

SISTEMAS PARA MUEBLES 112
FURNITURE SYSTEMS

Correderos / Sliding 112



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



SISTEMA APILABLE
STRACKING SYSTEM




MAX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



LUZ RIEL / PUERTA SF
DOOR / TRACK GAP



PESO MÁX. ÁREA APILAMIENTO
MAX WEIGHT STACKING AREA




SIGMA MD OC



Riel Completo
Full Track

Medio Riel
Half Track



Conector RC
Full Track Bracket

Conector MR
Half Track Bracket



Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de herrajes ocultos para puertas apilables de madera de hasta 120 Kg que permite una apertura total del vano.
Hidden fitting system for stacking wood doors up to 120 Kg that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales.
Residential, commercial and institutional partitions.

CUALIDADES

- | Fácil y rápido montaje de puertas.
- | Permite una apertura total del vano, otorgando un gran aprovechamiento de los espacios, con una o dos áreas de apilamiento.
- | Permite agregar una puerta abatible (Kit Puerta Anatable MD) manteniendo la estética y continuidad del sistema.
- | El sistema se instala de forma lateral en la puerta, quedando los herrajes ocultos con una muy buena terminación.
- | Según el kit de curvas que se utilice, las puertas del sistema pueden apilarse en distinta posición respecto al vano.
- | El sistema se configura en base a distintos kits, que permiten gran flexibilidad y versatilidad en la creación de espacios.

FEATURES

- | Easy and quick installation of doors.
- | Allows the total use of the opening, giving a great usage of space, with one or two stacking areas.
- | Allows the addition of a pivoting door (Pivoting Door Kit) while maintaining aesthetics and continuity of the system.
- | Lateral installation allows hidden installation and a very good looking termination.
- | Depending on the curves kit used, doors can be stacked in two different positions.
- | The system is configured by the combination of different kits, what allows flexibility in the creation of spaces.



RODAMIENTO
BALL BEARING




ANSI - BHMA
UNE - EN



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST




Apilamiento PERPENDICULAR (Kit Curvas 45°)
PERPENDICULAR Stacking (Kit curves 45°)




45°

Apilamiento PARALELO + Paño FIJO (Kit Curvas 90°)
PARALLEL Stacking + FIXED Pannel (Kit curves 90°)




90°

Apilamiento PARALELO + Puerta ABATIBLE (Kit Curvas 90°)
PARALLEL Stacking + PIVOT Door (Kit curves 90°)



90°

Apilamiento CURVO / PARALLEL Stacking



* Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema. / Contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE para el calculo y confección del sistema.

** El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema curvo es compatible con cualquier curvatura solicitada bajo proyecto y solo está disponible bajo pedido; para más información contacte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE.

*** El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE. / El sistema SIGMA ofrece la posibilidad de combinar 2 estructuras de apilamiento (izquierda vs derecha). Para más información consulte con el departamento de arquitectura de DUCASSE EUROPE.

COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Carros Sigma MD OC /
Kit Sigma MD OC Carrier
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001105

- 2 Carros Sigma MD OC / 2 Carriers Sigma MD OC
- 2 Cajas móviles carro / 2 Mobile plates
- 2 Bases fijas / 2 Static bases
- 2 Tapas caja móvil / 2 Mobile plate caps
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
- Llave Allen 2.5 y 3mm / Allen key 2.5 & 3mm
- Tornillos / Screws

Kit Puerta Abatible MD /
Pivoting Door Kit MD
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001455

- 2 Bases fijas / 2 Static bases
- 1 Caja móvil pivote / 1 Upper pivot mobile plate
- 1 Caja móvil quicio / 1 Pivot base mobile plate
- 1 Quicio rodamiento / 1 Bearing pivot base
- 2 Tapas caja móvil / 2 Mobile plate caps
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
- 1 Llave Allen 2,5-3 mm / Allen key 2,5-3 mm
- Tornillos / Screws

Kit Conectores Medio Riel
Kit Half Track Bracket

10300001000

- 2 Conectores medio riel / 2 Half Track Brackets

Conector Riel Completo
Full Track Bracket

10300001010

- 1 Conector Riel Completo / 1 Full Track Bracket

* Se recomienda una fijación al suelo en todas las puertas / Ground fixation recommended.

APLIAMIENTO PERPENDICULAR PERPENDICULAR STACKING

Kit Curvas 45° / Curves Kit 45°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300

1 Curva C1 45° / 1 C1 45° Curve
1 Curva C2 45° / 1 C2 45° Curve
8 Pasadores / 8 Track pins
3 Topes Sigma / 3 Sigma stoppers
Tapas rieles Sigma / Sigma track caps
Pernos / Bolts


Kit Riel Puerta Abatible Sigma 45° /
Kit Track Pivot Door Sigma 45°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001110

1 Corte riel completo 100mm / Full track 100mm
1 Conector riel completo / Full track bracket
Llave Allen 3 y 4mm / Allen key 3 & 4mm
Pernos / Bolts


APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.


Vista lateral puerta corredera
Vista lateral puerta corredera



Riel Sobrepuesto
Overlay Track

Riel Embutido
Inlay Track

Vista lateral puerta abatible
Vista lateral puerta abatible




Riel Sobrepuesto
Overlay Track

Riel Embutido
Inlay Track

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System




ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stacking and Door material.


Vista lateral puerta corredera
Vista lateral puerta corredera



Riel Sobrepuesto
Overlay Track

Riel Embutido
Inlay Track

Vista lateral sistema apilado
Vista lateral sistema ailado



Puerta abatible
Overlay Track

Paño fijo
Fixed panel

APILAMIENTO PARALELO
PARALLEL STACKING

Kit Curvas 90° / Curves Kit 90°
| para 1 Hoja / for 1 Door |


10300001290

- 1 Curva C1 90° / 1 C1 90° Curve
- 1 Curva C2 90° / 1 C2 90° Curve
- 8 Pasadores / 8 Track pins
- 3 Topes Sigma / 3 Sigma stoppers
- 6 Conectores medio riel 20mm / Half track bracket 20mm
- Tapas rieles Sigma / Sigma track caps
- Pernos / Bolts

Kit Riel Puerta Abatible Sigma 90° /
Kit Track Pivot Door Sigma 90°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001115

- 1 Corte riel completo 100mm / Full track 100mm
- 1 MRL1 330mm / MRL1 330mm
- 1 Conector riel completo / Full track bracket
- 1 Conector medio riel 20mm / Half track bracket 20mm
- 1 Pasador / Track pins
- Llave Allen 3 y 4mm / Allen key 3 & 4mm
- Pernos / Bolts



RIEL COMPLETO
FULL TRACK
2 m. 10100604020
3 m. 10100604030
6 m. 10100604060



MEDIO RIEL
HALF TRACK
2 m. 10100604120
3 m. 10100604130
6 m. 10100604160

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Rieles Sigma
Sigma Cup
ref. 10100900533

Topes Sigma
Sigma Stopper
ref. 10100900530

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MAX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING




Kit Carros Sigma
Kit Carrier Sigma



Riel Completo
Full Track

Medio Riel
Half Track



Conector RC
Full Track Bracket

Conector MR
Half Track Bracket



Kit Curvas
Curves Kit



Sistema de puertas apilables para hojas de madera, que permite una apertura total del vano.

Stacking wood door system, that allows the total use of the opening.

USOS / APPLICATIONS






Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partititions.

CUALIDADES

- | Sistema manual de apilamiento de hojas.
- | Permite una apertura total del vano.
- | Gran aprovechamiento de espacios.
- | Flexibilidad y versatilidad en la creación de espacios.
- | Para uso en puertas de madera.
- | Sistema con alternativas de apilamiento: de forma paralela al vano o en 90°.

FEATURES

- | Manual stacking doors system.
- | Allows the total use of the opening.
- | A great system to make the most of your space.
- | Configure and reconfigure your space in a flexible intelligent way.
- | For wood doors.
- | Alternative stacking system: can be installed parallel to the opening or in 90°.



COMPONENTES DEL SISTEMA
SYSTEM COMPONENTS

(Kits se venden por separado / Kits are sold separately)

Kit Carros Sigma / Kit Carrier Sigma
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001100

2 Carros Sigma / 2 Carriers Sigma
2 Placas de montaje / 2 Mounting plates
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

Conector Riel Completo /
Full Track Bracket

10300001010

Conector Medio Riel /
Half Track Bracket

10300001000

Conector Medio Riel 20 mm /
Half Track Bracket 20 mm

10300001285

Bisagras / Hinges
Picaportes madera / Wood door latches
Casquetes embutidos / Inset casquetes
Tiradores / Inset handles

No incluidos / Not included


Kit Curvas 45° / Curves Kit 45°
| para 1 Hoja / for 1 Door |

10300001300


1 Curva C1 / 1 Curve C1
1 Curva C2 / 1 Curve C2
12 Pasadores / 12 Track pins

APILAMIENTO PERPENDICULAR / PERPENDICULAR STACKING

Vista Frontal / Frontal View




Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System



ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.

INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stackingy and Door material.



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.


APILAMIENTO PARALELO / PARALLEL STACKING

Vista Frontal / Frontal View



HV: Altura Vano / Opening Height
AP: Altura Puerta Corredera / Sliding Door Height

Vista Superior Sistema de Rieles y Curvas /
Upper View Tracks and Curves System



ZONA DE AJUSTE. Cuando el sistema va embutido se debe dejar la zona marcada libre. / ADJUSTING AREA. In inlay installation the marked zone has to remain clear.


INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para que el departamento de arquitectura de DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE pueda realizar el calculo del sistema: Ancho del hueco, Número de puertas, Tipo de apilamiento y Material de la puerta.

ESSENTIAL INFORMATION for the architecture department DUCASSE INDUSTRIAL EUROPE to perform the calculation of the system: Opening space, Number of Doors, Type of Stacking and Door material.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Tapa Rieles Sigma
Sigma Cup
ref. 10100900533

Topes Sigma
Sigma Stopper
ref. 10100900530




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



Twin Telescópico
Twin Telescopic



Riel U21
U21 Track



Riel U21 Doble
U21 Double Track



Sistema para puertas de madera sincronizadas, con apertura en igual sentido, de tipo telescópico.
Synchronized system for wood doors, that open in the same direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio / For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

- | Un sólo movimiento abre ambas puertas en el mismo sentido.
- | Permite una mayor amplitud en accesos.
- | Freno incorporado para un cierre amortiguado y seguro.
- | Para puertas con marco de aluminio o madera.

FEATURES


- | Doors will open, synchronized, in the same direction with only one movement.
- | Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.
- | Stopper gives a soft and safe closing.
- | For wood or aluminium frame doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN



SISTEMA ABIERTO / OPEN SYSTEM

Vista Superior / Superior View



SISTEMA CERRADO / CLOSED SYSTEM


Vista Superior / Superior View



Detalle Montaje Carro / Riel / Piola
Carrier / Track / Cable Mounting Detail


Detalle Montaje Conjunto Guía Inferior
Inferior Guide Mounting Detail

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

TWIN TL


| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10300001399

- 4 Carros Twin  4 Carriers Twin
- 2 Bases polea Twin  2 Bases with polley
- 1 Base Twin  1 Twin bases
- 1 Base candado desmontable  1 Twin bases with locker
- 2 Frenos candado  2 Stopper with locker
- 2 Frenos polea Twin  2 Stoppers with polley
- 1 Guía telescópica + polín 11.5  1 Telescopic guide + wheel 11.5
- 1 Guía GPR + polín 11.5  1 GPR guide + wheel 11.5
- 4 Placas de montaje  4 Mounting plates
- 10.5 mts de Piola  10.5 mts of cable
- 2 Llaves segmenta / 2 Segmenta keys
- 1 Llave Allen 2.5 mm / 1 Allen key
- Tornillos / Screws



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



Twin Opuesto
Twin Opposite



Rieles U21
U21 Tracks



Sistema de puertas sincronizadas, con apertura en sentido opuesto, para puertas de madera.

Synchronized system for wood doors, that open in opposite direction.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio
/ For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

- | Un sólo movimiento abre ambas puertas en sentido contrario.
- | Permite una mayor amplitud en accesos.
- | Freno incorporado para un cierre amortiguado y seguro.
- | Para puertas con marco de aluminio o madera.

FEATURES


- | Doors will open, synchronized, in opposite direction with only one movement.
- | Allows flexibility of space, through a wide amplitude of access.
- | Stopper gives a soft and safe closing.
- | For wood or aluminium frame doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527


NYLON
6.6
100% VIRGIN

SISTEMA ABIERTO / OPEN SYSTEM


Vista Superior / Superior View



Detalle Montaje Carro-Riel / Carrier-Track Mounting Detail




RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21




2 m.	10100603020
3 m.	10100603030
4 m.	10100603040
6 m.	10100603060

CENEFA U21 66x80
PELMET U21 66x80




2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
6 m.	10100627062

CENEFA U21 120x80
PELMET U21 120x80



2 m.	10100605120
3 m.	10100605130
6 m.	10100605160

CENEFA MORDAZA
CLAMP PELMET



2 m.	10100605270
3 m.	10100605280
6 m.	10100605290

TWIN OP

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10300001404

4 Carros Twin
4 Carriers Twin



2 Base candado desmontable
2 Twin bases with locker



2 Base Twin
2 Twin bases



2 Frenos polea Twin
2 Stoppers with pulley



2 Frenos DN80
2 Stopper Dn80



2 Guías GPR + polín 11.5
2 GPR guide + wheel 11.5



4 Placas de montaje
4 Mounting plates



13 mts de Piola
13 mts of cable



2 Llaves segmenta / 2 Segmenta keys
1 Llave Allen 2.5 mm / 1 Allen key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U21 66x80
Pelmet U21 66x80
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 /
6m. 10100627062



Cenefa U21 120x80
Pelmet U21 120x80
2m. 10100605120 / 3m. 10100605130 /
6m. 10100605160



Tapa U21 66x80
Pelmet 66x80 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 120x80 / Pelmet 120x80 U21 Cap
ref. 10100910019


Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPOSOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



Tauro PLMD 50



Rieles U150
U150 Tracks



Riel Guía PL
Track Guide PL



Sistema corredizo para puertas plegables de madera.
Sliding system to use with wood folding doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas plegables de madera / Wood folding doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

- | Desplazamiento suave y silencioso.
- | Incorpora bisagras ocultas permitiendo presentar paños de madera limpios, sin componentes visibles.
- | Incorpora sistema de guía inferior con riel guía de aluminio.
- | Posibilidad de instalar variadas soluciones al combinar los Kit 2 hojas, Kit complementos 2 hojas y Kit puerta abatible, que entrega la opción de incorporar una puerta de paso.


FEATURES

- | Smooth and soft glide.
- | Incorporates hidden hinges that allows clean wood panels.
- | Incorporates an inferior guide system with aluminium guide track.
- | Several solutions can be installed combining Kit 2 panels, Kit complements 2 panels and Pivoting door kit, that provides the option to add a pivoting passage door.



Vista Frontal
Sistema cerrado

Frontal View
System closed




Kit 2 hojas / Kit 2 panels

Kit comp. 2hjs / Compl. Kit 2 panels


Kit pta. abatible
Pivoting door kit

Vista Frontal
Sistema Plegado

Frontal View
System folded




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

RIEL GUÍA PL
TRACK GUIDE PL



2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060

Kit 2 hojas Tauro PLMD 50
Kit 2 panels Tauro PLMD 50

10300001451

- 1 Conjunto carro Tauro PLMD 50
1 Carrier Tauro PLMD 50 set
- 1 Conjunto pivote PLMD
1 Upper pivot set PLMD
- 1 Caja móvil pivote
1 Upper pivot mobile plate
- 1 Caja móvil quicio
1 Pivot base mobile plate
- 1 Quicio rodamiento
1 Bearing pivot base
- 3 Bisagras ocultas
3 Hidden hinges
- 1 Caja móvil guía
1 Guide mobile plate
- 4 Tapas PLMD
4 Caps PLMD
- 4 Bases fijas
4 Static bases
- 1 Tope PLMD
1 Bump PLMD
- 1 Alineador PLMD
1 Bump PLMD
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Segmenta 01 / 1 Segmenta 01 key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws

Kit + 2 hojas Tauro PLMD 50
Kit + 2 panels Tauro PLMD 50

10300001453

- 1 Conjunto carro Tauro PLMD 50
1 Carrier Tauro PLMD 50 set
- 1 Caja móvil guía
1 Guide mobile plate
- 2 Tapas caja móvil
2 Caps mobile plate
- 2 Bases fijas
2 Static bases
- 6 Bisagras ocultas
6 Hidden hinges
- 1 Tope PLMD
1 Bump PLMD
- 1 Alineador PLMD
1 Bump PLMD
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Segmenta 01 / 1 Segmenta 01 key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws

Kit puerta abatible MD
Pivoting door kit MD

10300001455

- 1 Caja móvil pivote
1 Upper pivot mobile plate
- 1 Conjunto pivote PLMD
1 Upper pivot set PLMD
- 1 Caja móvil quicio
1 Pivot base mobile plate
- 1 Quicio rodamiento
1 Bearing pivot base
- 2 Tapas caja móvil
2 Caps mobile plate
- 2 Bases fijas
2 Static bases
- 1 Alineador PLMD
1 Bump PLMD
- 1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
1 Llave Allen 3 mm / 1 Allen key 3 mm
Tornillos / Screws

CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1

| 8 Hojas / 8 Panels | 4 + 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

2 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2

| 6 Hojas / 6 Panels | 4 + 2 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3

| 4 Hojas / 4 Panels | 2 + 2 |


2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4


| 2 Hojas / 2 Panels | 2 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451


CONFIGURACIÓN 1 / SETUP 1




CONFIGURACIÓN 2 / SETUP 2




CONFIGURACIÓN 3 / SETUP 3




CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5



CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6






CONFIGURACIÓN 5 / SETUP 5
| 5 Hojas / 5 Panels | 4 + 1 |

1 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451

1 Kit + 2 Hojas / 2 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

1 Kit Puerta Abatible MD / 1 Kit Folding Door MD





CONFIGURACIÓN 6 / SETUP 6
| 4 Hojas / 4 Panels | 4 |

2 Kit 2 Hojas / 2 Kit 2 Panels
ref. 10300001451


1 Kit + 2 Hojas / 1 Kit + 2 Panels
ref. 10300001453

CONFIGURACIÓN 4 / SETUP 4





CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 PL



Riel U21
U21 Track



Riel Guía PL
Track Guide PL



Sistema colgante para puertas plegables, de suave y silencioso desplazamiento.
Inlay folding system for doors.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Puertas y celosías plegables / Big folding doors
Vestidores / Walk in closets

CUALIDADES

- | Sistema de montaje no requiere de laterales en el vano.
- | Desplazamiento suave y silencioso.
- | Posibilidad de unir hasta 300 kg en puertas plegables (con el sistema para 4 hojas).

FEATURES

- | Door installation without lateral support.
- | Smooth and silent glide.
- | May join until 300 kg folding doors (with the system DN 80 PL 4 panels).



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST



ANSI - BHMA
UNE - EN


DN80 PL 2 HOJAS / PANELS




DN80 PL 4 HOJAS / PANELS



Vista Frontal / Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN80 PL 2 Hojas / DN80 PL 2 Panels
| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100217301

- 1 Carro DN80 PL  1 Carrier DN80 PL
- 1 Pivote fijo superior  1 Upper fixed pivot / base
- 1 Pivote fijo inferior  1 Lower fixed pivot / base
- 3 Bisagras  3 Hinges
- 1 Alineador  1 Aligner
- 1 Llave de regulación / 1 Regulation key
- Tornillos / Screws

DN80 PL 4 Hojas / DN80 PL 4 Panels
| para 4 Hojas / for 4 Doors |

10100217401


- 2 Carros DN80 PL  2 Carriers DN80 PL
- 1 Pivote fijo superior  1 Upper fixed pivot / base
- 1 Pivote fijo inferior  1 Lower fixed pivot / base
- 9 Bisagras  9 Hinges
- 2 Guías GC16  2 Guides GC16
- 1 Llave de regulación / 1 Regulation key
- Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES




Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21



2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL GUÍA PL / TRACK GUIDE PL



2 m.	10100608020
3 m.	10100608030
4 m.	10100608040
6 m.	10100608060



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VAO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ACERO
TEMPLADO
TEMPERED
STEEL



MADERA
WOOD
METAL



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST



DN300



Riel U150
U150 Track



Sistema de corredera colgante para portones pesados de hasta 300 kg.
Hanging sliding system for heavy doors, up to 300 kg.

USOS / APPLICATIONS

Portones exteriores / Outside heavy doors
Garages

CUALIDADES

- | Fácil instalación.
- | Rodamientos de alta dureza y durabilidad.
- | Buje inserto en el perno permite utilizar en sistemas plegables.
- | Excelente comportamiento frente a altas exigencias.

FEATURES

- | Easy to install.
- | Ball bearing high quality rollers.
- | Bolt bushing allows to be used as folding systems.
- | Excellent performance against high standards.



DN300


| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100220021

2 Carros DN300 con perno
2 Carriers DN300 with bolt



2 Placas de montaje
2 Mounting plates



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Guía simple 35
Simple guide 35
Nylon: 10101108135
Bronce / Bronze: 10101108035



Soporte Lateral U300
Lateral Bracket U300
ref. 10100901268



Soporte Superior U300
Top Bracket U300
ref. 10100901269




Tope Inferior U300
Lower Bumper U300
ref. 10100901271




Tope Superior U300
Top Bumper U300
ref. 10100901270

RIEL U150
TRACK U150



2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

CENEFA U150
PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



UTILIZAR CON DN150
USE WITH DN150



ANCHO DE PUERTA
DOOR GAP




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN150 Easy Soft



Rieles U150
U150 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 80 y 150 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 80 and 150 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Puertas divisorias de ambiente / Partitions
Puertas de madera / Wood doors

CUALIDADES

- | Para ser utilizado con puertas de madera de gran peso, entre 85 y 150 kg.
- | El cierre suave se esconde en el riel U150, por lo que el herraje queda oculto.
- | Posee un pistón sellado de largo recorrido, compuesto de un fluido especial que impide filtraciones.
- | Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

FEATURES

- | To be used with heavy weight wood doors, between 85 and 150 kg.
- | System hides the soft close in the rail U150, so the hardware remains hidden.
- | The long haul sealed piston uses a special fluid that prevents leaks.
- | Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.



ANSI - BHMA
UNE - EN




TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST

CONFIGURACIÓN SOBREPUESTA / OVERLAY SETUP

Instalación 1 sentido / 1 way installation: **EASY SOFT + DN150**




Instalación 2 sentidos / 2 ways installation: **EASY SOFT + EASY SOFT**




CONFIGURACIÓN EMBUTIDA / INLAY SETUP

Instalación 1 sentido / 1 way installation: **EASY SOFT + DN150 OC FT**




Instalación 2 sentidos / 2 ways installation: **EASY SOFT + EASY SOFT**




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

RIEL U150
TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO
TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS
TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

EASY SOFT DN150 1 SENTIDO / 1 WAY

20107026510

1 Cierre suave 1 Easy Soft	
1 Activador 1 Activator	
1 Carro DN150 1 DN 150 Roller	
1 Freno DN150 1 Stopper	
1 Placa de fijación 1 Mounting plates	
1 Guía GPR 1 GPR Guide	
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta Key Elementos de fijación / Fixing elements	

EASY SOFT DN150 2 SENTIDOS / 2 WAYS

25107026510

2 Cierre suave 2 Easy Soft	
2 Activadores 2 Activators	
2 Tornillo / 2 Screws	

EASY SOFT DN150 1 SENTIDO OCULTO / 1 WAY CONCEALED

20107026510

1 Cierre suave 1 Easy Soft	
1 Activador 1 Activator	
1 Carro DN150 1 DN 150 Roller	
1 Freno DN150 1 Stopper	
2 Cajas fijas 2 Static plates	
2 Cajas móviles 2 Mobile plates	
2 Tapas laterales 2 Lateral covers	
1 Guía GPR 1 GPR Guide	
1 Llave Segmenta / 1 Segmenta Key Elementos de fijación / Fixing elements	

EASY SOFT DN150 2 SENTIDOS OCULTO / 2 WAYS CONCEALED

25107026510

2 Cierre suave 2 Easy Soft	
2 Activadores 2 Activators	
2 Tornillo / 2 Screws	



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN150 OC FT



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera de instalación oculta con freno, para puertas pesadas y accesos, con riel de aluminio.
Sliding hidden system with retention device, for heavy doors and access, with aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera / For wood doors

CUALIDADES

- | Placa inserta en la puerta deja sólo 3mm de luz entre riel y puerta, eliminando la necesidad de cenefa.
- | Freno incorporado evita el rebote de las puertas.
- | Riel de aluminio y rodamientos de nylon permiten un deslizamiento suave y silencioso.
- | El freno permite regular su retención.

FEATURES



- | Mounting plate inside the door leaves only 3mm of gap between track and door, avoiding the need of fascia.
- | Retention device to avoid the bouncing of the door.
- | Aluminium track and nylon ball bearings allows a smooth and silent glide.
- | Stoppers allows to regulate the retention force.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View


Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U150 / TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO / TRACK U150 FLAT




2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

RIEL U150 CON ALAS / TRACK U150 WITH WINGS



2 m.	EU100605621
3 m.	EU100605631
4 m.	EU100605641
6 m.	EU100605661

CENEFA U150 / PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760

DN 150 OC FT

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100219525

2 Carros DN150
2 Carriers DN150



2 Frenos DN150
2 Stoppers DN150



1 Guía TL
1 TL guide



2 Placas de montaje
2 Mounting plates



1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tornillo Inox DN150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN150 CF



Rieles U150
U150 Tracks



Corredera para puertas pesadas y accesos, con freno y riel de aluminio.
Sliding system for heavy doors and access, with retention device and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales / Residential, commercial and insitutional partitions
Para puertas de madera y marco de aluminio / For wood or aluminium frame doors

CUALIDADES

- | Freno incorporado permite regular la fuerza de retención.
- | Riel de aluminio y rodamientos de nylon permiten un deslizamiento suave y silencioso.
- | Su placa de montaje permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación.
- | La cenefa U 150 permite una excelente terminación.

FEATURES

- | Stoppers allows to regulate the retention force.
- | Aluminium track and nylon ball bearings allows a smooth and silent glide.
- | Mounting plate allows the frontal mounting of the bolt, making the installation easier.
- | The optional pelmet provides an elegant finishing.



DN150 CF

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100219522

2 Carros DN 150
2 Carriers DN 150



2 Frenos DN 150
2 Stoppers DN 150



1 Guía al piso
1 Floor guide




2 Placas de montaje
2 Mounting plates




1 Llave Segmenta / 1 Segmenta key
Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Tornillo Inox DN 150
DN 150 Inox Screw
ref. 5110900000




Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Guía GC-16
Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U150 TRACK U150




2 m.	10100605620
3 m.	10100605630
4 m.	10100605640
6 m.	10100605660

RIEL U150 RECTO TRACK U150 FLAT



2 m.	10100605692
3 m.	10100605693
4 m.	10100605694
6 m.	10100605696

CENEFA U150 PELMET U150



2 m.	10100607720
3 m.	10100607730
4 m.	10100607760



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ANCHO DE PUERTA
DOOR GAP



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



MATERIAL PUERTA
DOOR MATERIAL




ANSI - BHMA
UNE - EN



TEST NIEBLA SALINA
SALT SPRAY TEST



Easy Soft DN80



Rieles U21
U21 Tracks



Accesorio para puertas divisorias de ambiente de entre 50 y 80 Kg que permite cerrar la puerta de forma suave y segura.
Accessory for atmosphere partition doors between 50 and 80 kg that allows to close them smoothly and safely.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambiente / Partitions

CUALIDADES


- | Para ser utilizado con puertas de madera con pesos desde 50 a 80 Kg.
- | La incorporación de un pistón sellado permite eliminar el uso de muelles prolongando la vida útil del sistema y garantizando la máxima suavidad en todo el recorrido.
- | Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación mas fácil.

FEATURES

- | Can be used with wood doors with weights between 50 and 80 kg.
- | The addition of a sealed piston allows to eliminate the use of springs extending the life of the system and ensuring maximum softness trough the track.
- | Activator with aluminum bar that lets you adjust the position for an easy installation.

CONFIGURACIONES / SETUPS

DN80 EASY SOFT CF




EASY SOFT DN80 CF
1 SENTIDO / 1 WAY

EU801001

EASY SOFT DN80 CF
2 SENTIDOS / 2 WAYS

EU801002

DN80 EASY SOFT OC FT




EASY SOFT DN80 OC FT
1 SENTIDO / 1 WAY

EU801003

EASY SOFT DN80 OC FT
2 SENTIDOS / 2 WAYS

EU801004

DN80 EASY SOFT OC LT



EASY SOFT DN80 OC LT
1 SENTIDO / 1 WAY

EU801005

EASY SOFT DN80 OC LT
2 SENTIDOS / 2 WAYS


EU801006

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


RIEL U21 / TRACK U21




RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT



RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS




RIEL U21 DOBLE / DOUBLE TRACK U21





CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 Oculto LT
DN80 Concealed LT



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera para puertas y portones livianos de regulación lateral, con riel de aluminio y freno.
Top sliding system for lightweight doors, lateral regulation, with aluminium track and stopper.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas /
Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

- | Montaje lateral facilita la regulación del sistema.
- | Desplazamiento suave y silencioso.
- | Ofrece una mejora estética en la terminación, disminuyendo la luz a un mínimo de 3mm.
- | Tapa lateral permite disimular el ranurado de la puerta, lo que otorga una excelente terminación.

FEATURES

- | Carrier is installed laterally, making the installation an easy process.
- | Silent and smooth glide.
- | Gap between door and track is minimized to 3mm.
- | Lateral cap hides the groove of the door, providing an excellent finishing.



DN80 OC LT


| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217473

2 Carros DN80 2 Carriers DN80	
2 Frenos 2 Stoppers	
1 Guía GP-12 1 Floor guide	
2 Cajas fijas 2 Static plates	
2 Cajas móviles 2 Mobile plates	
2 Tapas laterales 2 Lateral covers	
2 Pernos carros 2 Carrier bolts	
Tornillos / Screws	

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	10100626041
6 m.	10100626061


CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
4 m.	10100627042
6 m.	10100627062



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 Oculto FT
DN80 Concealed FT



Rieles U21
U21 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes, con mínima luz entre riel y puertas.

Top sliding system for doors installed inlay the opening and traveling inline.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas /
Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

| La placa inserta en la puerta disminuye la luz entre el riel y la puerta a sólo 3 mm.

| Llave de ajuste para instalar todos los componentes, incorporada al sistema.

| Las cenefas corta y larga (accesorios) permiten una excelente terminación.

| Conector lateral al muro (accesorio) permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

| The mounting plate reduces the track door gap to 3 mm.


| Includes a regulation key to install all the components.

| Pelmet (ACCESSORIES) will easily install with a snap providing an elegant finishing.


| Can be installed overlay using the lateral bracket (accessory).



Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN80 OC FT

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217472

2 Carros DN80
2 Carriers DN80



2 Frenos
2 Stoppers



1 Guía GP-12
1 Floor guide



2 Placas de montaje
2 Mounting plates



1 Llave de ajuste
1 Regulation key



Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018

Tapa U21 / Pelmet U21 Cap
ref. 10100910020




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21




2 m.	10100626020
3 m.	10100626030
4 m.	10100626040
6 m.	10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m.	4034220022
3 m.	4034230023
4 m.	4034230024
6 m.	4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m.	10100626021
3 m.	10100626031
4 m.	10100626041
6 m.	10100626061

CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m.	10100627022
3 m.	10100627032
4 m.	10100627042
6 m.	10100627062



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN80 CF



Rieles U21
U21 Tracks



Sistema para puertas correderas, con freno y riel de aluminio.
Top sliding system for doors installed inlay the opening and traveling inline.

USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions
Accesos de salas de reuniones y oficinas /
Access to meeting rooms and offices

CUALIDADES

- | Freno incorporado evita el rebote de las puertas.
- | Su placa de montaje permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación.
- | La placa de montaje se puede soldar o apernar.
- | Las cenefas corta y larga (accesorios) permiten una excelente terminación.
- | Conector lateral al muro (accesorio) permite la instalación del riel al muro.

FEATURES

- | Stoppers avoids the bouncing of the doors.
- | The mounting plate allows the frontal mounting of the bolt, making the installation easier.
- | Mounting plate can be soldered or riveted.
- | Pelmet (ACCESSORIES) will easily install with a snap providing an elegant finishing.
- | Can be installed overlay using the lateral bracket (accessory).



DN80 CF

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100217471

2 Carros DN80
2 Carriers DN80



2 Frenos
2 Stoppers



1 Guía GP-12
1 Floor guide GP-12




2 Placas de montaje
2 Mounting plates




Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105



Cenefa U21 66x8
Pelmet U21 66x8
2m. 10100627022 / 3m. 10100627032 /
6m. 10100627062



Tapa U21 66x8
Pelmet 66x8 U21 Cap
ref. 10100910018




Tapa U21 / U21 Cap
ref. 10100910020




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U21 / TRACK U21




2 m. 10100626020
3 m. 10100626030
4 m. 10100626040
6 m. 10100626060

RIEL U21 RECTO / TRACK U21 FLAT




2 m. 4034220022
3 m. 4034230023
4 m. 4034230024
6 m. 4034260026

RIEL U21 CON ALAS / TRACK U21 WITH WINGS



2 m. 10100626021
3 m. 10100626031
4 m. 10100626041
6 m. 10100626061


CENEFA U21 66x8 / PELMET U21 66x8



2 m. 10100627022
3 m. 10100627032
4 m. 10100627042
6 m. 10100627062



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN50 Oculito LT
DN50 Concealed LT



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante con sistema de montaje lateral para divisiones de ambientes y puertas livianas.

Top sliding door with lateral mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES


- | Regulación lateral disminuye la luz entre riel y puerta a sólo 2 mm, evitando el uso de cenefa.
- | Controla regulación de altura de puerta para facilitar su desmontaje.
- | Conector lateral al muro permite la instalación del riel al muro.

FEATURES


- | The lateral mounting system reduces the track door gap to 2mm.
- | Controls the height regulation to make the dismounting easier.
- | Can be installed overlay using the lateral bracket (accessory).



Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



DN50 Oculto LT / DN50 Concealed LT
| para 1 Hoja / for 1 Door |


10100217280

- 2 Carros DN50
2 Carriers DN50
 - 2 Frenos DN50
2 Stoppers DN50
 - 1 Guía GP - 12
1 Floor guide GP - 12
 - 2 Cajas móviles
2 Mobile plates
 - 2 Cajas fijas
2 Static plates
 - 2 Tapas laterales
2 Lateral covers
 - 2 Pernos carros
2 Carrier bolts
- Tornillos / Screws

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




- 2 m. EAU505020
- 3 m. EAU505030
- 4 m. EAU505040
- 6 m. EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



- 1.6 m. 10100604516
- 2 m. 10100604520
- 3 m. 10100604530
- 5 m. 10100604550
- 6 m. 10100604560

CENEFA U45
PELMET U45



- 2 m. 10100605212
- 3 m. 10100605213
- 6 m. 10100605216

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Cenefa U 45 / Pelmet U 45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 /
6m. 10100605216



Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO
BALL BEARING



DN50 CF



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante para divisiones de ambientes y puertas livianas con sistema de montaje frontal.

Top sliding door with frontal mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Puertas livianas / Light weight doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES

- | Fácil instalación, ya que permite un montaje frontal de la puerta con la placa instalada.
- | La cenefa U45 disimula la luz entre riel y puerta, permitiendo una excelente terminación.
- | Conector lateral al muro, permite la instalación del riel al muro.



FEATURES

- | Easy to install: allows the frontal mounting of the door with the plate installed.
- | Pelmet U 45 (ACCESSORIES) hides the door/ track gap and will easily install with a snap providing an elegant finishing.
- | Can be installed overlay using the lateral bracket (accessory).



Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the fitting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

DN50

| para 1 Hoja / for 1 Door |

EU100217270

2 Carros DN50
2 Carriers DN50



2 Frenos DN50
2 Stoppers DN50



1 Guía GP - 12
1 Floor guide GP - 12



2 Pletinas de fijación
2 Mounting plates



Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100



Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105




Cenefa U 45 / Pelmet U 45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 /
6m. 10100605216




Guía GC-16 / Guide GC-16
ref. 10101102501

RIEL U45 RECTO
TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560


CENEFA U45
PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM




MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




ANCHO MÁX. ZONA PASO
MÁX. OPEN SPACE



CENTRAL DRIVE
TECHNOLOGY



DN50 SP



Riel U45
U45 Track



Cenefa conector oculto
Hidden connector pelmet



Corredera colgante para divisiones de ambientes y puertas livianas con sistema de montaje frontal.
Top sliding door with frontal mounting system, for partitions and light weight doors.

USOS / APPLICATIONS

Portones interiores / Interior large doors
Divisiones de ambientes / Partitions

CUALIDADES



- | Kit para instalación de puerta fuera del vano, de fácil montaje frontal.
- | Incluye cenefa y tapas adaptables a distintos espesores de puerta.
- | Gracias a la tecnología Central Drive, que reparte el peso en las 4 ruedas, el movimiento del carro es suave y silencioso.
- | Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.
- | La cenefa disimula la luz entre riel y puerta y oculta los herrajes, permitiendo una excelente terminación.
- | Solución completa, ya que incluye todos los componentes necesarios para la instalación en un mismo kit.

FEATURES

- | Installation set for outlay door, of easy frontal set up.
- | Includes pelmet and adaptable end caps for different door thickness.
- | Thanks to Central Drive technology, that distributes the weight trough the 4 wheels, the movement of the carrier is soft, and silent.
- | Long life and excellent behavior on repetitive use.
- | The pelmet conceals the light between the track and the door and hides the fittings, allowing an excellent termination.
- | Complete solution, since it includes all the necessary components for the installation of a same kit.



ANSI - BHMA
UNE - EN



KIT DN50 SP

| para 1 Hoja / for 1 Door |


10100217274

2 Carros DN50 2 Carriers DN50	
2 Frenos DN50 2 Stoppers DN50	
1 Guía GPR 1 Guide GPR	
1 Guía CA 1 Guide CS	
2 Pletinas de fijación 2 Mounting plates	
1 Riel U45 2m. 1 Track U45 2m.	
1 Cenefa conector oculto 2m. 1 Hidden clamp connector 2 m.	
6 Conectores ocultos 6 Hidden connectors	
1 Set tapas conector oculto 1 Hidden connector end caps	

Tornillos y tarugos / Screws and dowels
Pernos y tuercas / Bolts and nuts


Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View




Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in millimeters. This dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.

RIEL U45 / TRACK U45





CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING



CA50 Clip



Rieles U45
U45 Tracks



Corredera colgante con sistema de montaje frontal embutido en la madera.
Hanging sliding system for closet doors, with a clip-on system that makes easier the mounting.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de armario / Closet doors
Puertas livianas / Lightweight doors

CUALIDADES

- | Incorpora un sistema de enganche rápido que facilita el montaje y desmontaje de la puerta.
- | Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.
- | La instalación frontal y su sistema de clip permite el montaje con cenefa instalada.
- | Permite dejar una luz mínima de 2mm entre riel y puerta.

FEATURES


- | Has an easy mount and dismount due to easy clip-on system.
- | Long life and excellent performance on iterative use.
- | Front mounting and clip system allows mounting with pelmet already installed.
- | Leaves a minimum gap of only 2mm between the door and the track.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

Vista Frontal
Frontal View

Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in millimeters. These dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

CA50 CLIP

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100256050

2 Carros
2 Carriers



2 Pletinas de fijación
2 Mounting plates



2 Frenos
2 Stoppers



1 Guía
1 Guide



Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Cenefa U45 / Pelmet U45
2m. 10100605212 / 3m. 10100605213 /
6m. 10100605216




Conector muro
Lateral bracket
ref. 10100626100




Conector muro ancho
Wide lateral bracket
ref. 1010026105

RIEL U45 RECTO TRACK U45 FLAT




2 m.	EAU505020
3 m.	EAU505030
4 m.	EAU505040
6 m.	EAU505060

RIEL U45 / TRACK U45



1.6 m.	10100604516
2 m.	10100604520
3 m.	10100604530
5 m.	10100604550
6 m.	10100604560


CENEFA U45 PELMET U45



2 m.	10100605212
3 m.	10100605213
6 m.	10100605216



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT



MONTAJE VERTICAL
VERTICAL MOUNTING



CA4585



Riel U28
Track U28



Corredera colgante para armario de extrema suavidad con freno y riel de aluminio.
Hanging sliding system for closets with smooth rolling, stopper and aluminium track.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood or aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES

- | Desplazamiento extremadamente suave.
- | Sistema de frenos incorporados al riel evita el rebote de las puertas, y asegura un cierre hermético y sin golpes.
- | Riel doble para una instalación rápida y fácil.

FEATURES

- | Extremely smooth rolling.
- | In track stopper system avoids bouncing of the doors, and ensures a tight closing without slamming.
- | Double track for easy and fast installation.



PERFORACIONES
DRILLING PATTERN



RODAMIENTO
BALL BEARING



CA4585

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100256001

4 Carros CA4585
4 Carriers CA4585



2 Frenos derechos
2 Right stoppers



3 Guías al piso CA4585
3 Plastic guides



2 Frenos izquierdos
2 Left stoppers




8 Clips
8 Clips



1 Llave Allen / 1 Allen key
Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View


Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in millimeters. These dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.


RIEL U28 / TRACK U28



2 m.	10100628020
3 m.	10100628030
4 m.	10100628040
6 m.	10100628060



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS





LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT



MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



Corredera al suelo para armario con riel y guía de aluminio, de gran suavidad y resistencia.
Floor sliding system for closet, with aluminium track and guide, of great smoothness and resistance.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors
Vitrinas / Show-windows

CUALIDADES

- | Posee un traba resorte, que permite una fácil instalación y desinstalación.
- | El carro puede ir sobrepuesto o embutido para una mínima separación entre puertas.
- | Permite eliminar el riesgo de descarrilamiento gracias al sistema de resortes.
- | Fácil regulación y suave desplazamiento.

FEATURES


- | The spring fixing system allows a simple mount and dismount.
- | The carrier can be inset mounted allowing minimal gap between the doors.
- | The spring system ensures the door stays mounted on the tracks.
- | Easy to regulate and smooth rolling.




RODAMIENTO
BALL BEARING



Vista Frontal
Frontal View



Vista Lateral
Lateral View



CD50 CXR

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100106553

4 Carros CD50 CXR
4 Carriers CD50 CXR



4 Frenos
4 Stoppers



2 Guías superiores derechas
2 Upper right guides



2 Guías superiores izquierdas
2 Upper left guides



1 Llave CD-40
1 CD-40 wrench



Tornillos / Screws

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in millimeters. This dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES




Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101




Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

GUIA CANAL CD50 AL GUIDE TRACK CD50 AL




2 m.	10100603620
3 m.	10100603630
4 m.	10100603640
6 m.	10100603660

RIEL EMBUTIDO CX AL INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660


RIEL CD50 CX AL TRACK CD50 CX AL



2 m.	10100603720
3 m.	10100603730
4 m.	-
6 m.	10100603736



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT



MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



Sistema corredero embutido para puertas de armario traslapables de hasta 40 Kg. por hoja.
Inlay sliding system for overlapping closet doors with a max. weight for each door of 40 Kg.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors
Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES


- | Fácil instalación.
- | Guía superior con freno.
- | Fácil regulación.
- | Suavidad de rodadura.

FEATURES

- | Easy installation.
- | Upper guide with stopper.
- | Easy to regulate and adjust.
- | Extremely smooth glide.



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING




RODAMIENTO
BALL BEARING



D52



Guía D52 AL
Guide D52 AL



Riel D52 AL
Carrier Track D52 AL



Sistema corredero al suelo, para puertas de armario, que permite la instalación embutida y sobrepuesta.

Sliding floor system for overlapping closet doors, that can be installed inset or overlay.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera y aluminio / Wood and aluminium doors

Puertas de armario / Closet doors

CUALIDADES

| El carro puede ir sobrepuesto y no precisa mecanización.

| El carro puede ir embutido permitiendo una mínima separación entre puertas.

FEATURES

| Carrier can be installed overlay, avoiding the need to mechanize the door.

| Carrier can be inset mounted, allowing minimal gap between the doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

D52

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100106201

4 Carros D52
4 Carriers D52





4 Guías Superiores D52
4 Upper guides D52



1 Tope
1 Bumper



Tornillos / Screws



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All dimensions are in millimeters. This dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

ACCESORIOS / ACCESSORIES




Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101




Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

GUIA D52 AL / GUIDE D52 AL



2 m. 1010058200
3 m. 1010058300


RIEL D52 AL / TRACK D52 AL



2 m. 1010057200
3 m. 1010057300
6 m. 1010057600



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



DA20
MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




DA40
MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




DA50
MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT




PREMIUM
RODAMIENTO
BALL BEARING



DA20*



DA40*



DA50*

* Guía superior D52
* Upper Guide D52



Sistemas de corredera inferior para muebles con guías de aluminio, de gran suavidad.
Sliding floor systems for furniture doors, with aluminium guide, that give a very smooth glide.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de madera / Wood doors
Puertas de muebles / Furniture doors

CUALIDADES

- | Mínima luz entre las puertas y el vano.
- | Utilizan guías de aluminio anodizado, garantizando un deslizamiento suave y silencioso.


FEATURES

- | Minimum gap between the doors and the opening.
- | Anodized aluminium guides guarantee a soft and smooth glide.


CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN


DA20



DA40



DA50



DA20

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100900020

4 Carros DA 20
4 Carriers DA 20



4 Guías Superiores
4 Top guides



Tornillos / Screws

DA40

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100900040

4 Carros DA 40
4 Carriers DA 40



4 Guías Superiores
4 Top guides



1 Llave M5
1 M5 Key



Tornillos / Screws

DA50

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100900050

4 Carros DA 50
4 Carriers DA 50



4 Guías Superiores
4 Top guides



1 Llave M5
1 M5 Key



Tornillos / Screws

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Easy Soft CD50 puerta exterior
Easy Soft CD50 external door
ref. 20101



Easy Soft CD50 puerta interior
Easy Soft CD50 internal door
ref. 20102

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.



CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



SISTEMA FUERA DE VANO
OVERLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT



ANCHO DE PUERTA
DOOR WIDTH



MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



PL 2550



Riel PL 2550 AL
PL 2550 AL Track



Sistema colgante para puertas plegables en base a bisagras de retén, el cual permite la aplicación de puertas sobrepuestas.
Hanging system for folding doors, mounted with concealed hinges which allows overlay door setup.

USOS / APPLICATIONS

Puertas de armario / Closet doors
Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture

CUALIDADES

- | Puede aplicarse a puertas derechas o izquierdas acorde al montaje del carro dentro del soporte metálico.
- | Desplazamiento suave y silencioso.
- | Las puertas quedan sobrepuestas, generando un cierre hermético, ocultando el riel.
- | Las puertas pueden sobrepasar la altura del cuerpo del armario ya que no dependen del vano superior y quedan por fuera de éste.
- | No requiere cenefa.

FEATURES

- | System can be used for left or right side doors, depending on the install of the carrier in the metal support.
- | Smooth and silent rolling.
- | Doors are overlay, allowing tight closing and hiding the track.
- | The doors can be higher than the closet, since they do not depend on the opening and can reach far over it.
- | No need for pelmet.



RODAMIENTO
BALL BEARING



PL 2550

| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100800700

1 Carro PL 2550
1 Carrier PL 2550



1 Guía de roce
1 Bottom roller guide



4 Bisagras centrales
4 Central hinges




5 Bisagras rectas 35mm
5 Euro hinges



Tornillos / Screws

Vista Lateral
Lateral View

Vista Frontal
Frontal View



E: Espesor

X = E + 2.5
sólo para muebles
cuyo espesor (E)
es superior a 17 mm


E: Thickness

X = E + 2.5
only for furniture in
which thickness (E)
is more than 17 mm

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.


RIEL PL 2550 AL / TRACK PL 2550 AL



2 m.	10100603220
3 m.	10100603230
6 m.	10100603260




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




LUZ RIEL / PUERTA
DOOR / TRACK GAP




MONTAJE FRONTAL
FRONT MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING



AL 1535 Madera
AL 1535 Wood



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Corredera al suelo para muebles con riel y guía de aluminio, de gran suavidad.
Floor sliding system for furniture, with aluminium track and guide, of great smoothness.

USOS / APPLICATIONS

Muebles con puertas de madera / Furniture with wood doors
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

- | Mínima luz entre las puertas y el vano, lo que permite prescindir de la cenefa.
- | Clip de montaje permite una rápida instalación.
- | Sistema de frenos incorporado al riel evita el deslizamiento involuntario de las puertas.

FEATURES

- | Minimal gap between door and opening, no need to pelmet.
- | Mounting clip, allows a quick installation.
- | In track stopper system avoids involuntary sliding of the doors.



PERFORACIONES
DRILLING PATTERN

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

AL 1535 Madera / Wood
| para 2 Hojas / for 2 Doors |

10100800100

4 Carros AL 1535
4 Carriers AL 1535



4 Guías superiores con clip
4 Top guides with clip device




4 Frenos
4 Stoppers




1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws

Vista Frontal
Frontal View




Vista Lateral
Lateral View



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.


RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS




DENTRO O FUERA DE VANO
OVERLAY OR INLAY



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS



ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT




MONTAJE LATERAL
LATERAL MOUNTING



RODAMIENTO
BALL BEARING



AL 1524



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera para puertas de muebles de 20 Kg, sobrepuestas o dentro del vano, de madera o marco de aluminio.
Sliding systems for furniture doors of 20 Kg, overlay or inlay the opening, of wood or aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina y oficina / Office and kitchen furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

- | El riel se instala por dentro del vano del mueble, dejándolo oculto de vista.
- | Permite la utilización de puertas sobrepuestas o dentro del vano.

FEATURES

- | The track is mounted inside the opening of the furniture, hiding it.
- | Allow the use of doors overlay or inlay the opening.



AL 1524

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800405

4 Carros AL 1524
4 Carriers AL 1524




2 Frenos
2 Stoppers




Tornillos / Screws

Vista Lateral
Lateral View


Vista Frontal
Frontal View



Instalación fuera del vano
Mounting outside the opening




Instalación dentro del vano
Mounting inside the opening



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660




CANTIDAD DE PUERTAS
NUMBER OF DOORS



DENTRO O FUERA DE VANO
OVERLAY OR INLAY



MÁX. CARGA POR HOJA
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA
DOOR THICKNESS




ALTURA MARCO PUERTA
DOOR FRAME HEIGHT




MONTAJE LATERAL
LATERAL MOUNTING




RODAMIENTO
BALL BEARING




AL 1540



Riel FCX AL
Carrier Track FCX



Tapa Riel ALX
ALX Pelmet



Riel Embutido CX AL
Inset CX AL Track



Sistema de corredera con rodamientos para puertas de madera y de vidrio con marco de aluminio.

Ball bearing sliding systems for wood and glass doors, with aluminium frame.

USOS / APPLICATIONS

Muebles de cocina, oficina y hogar / Kitchen, office and home furniture
Racks y estanterías / Racks and shelves
Armarios de pared / Cabinets

CUALIDADES

- | Para puertas de madera o con marco de aluminio.
- | En caso de rieles sobrepuestos, se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.
- | En caso de rieles embutidos, se pueden instalar 2 rieles para el traslape de las puertas.
- | Permite uso de puertas sobrepuestas al vano del mueble.

FEATURES

- | For wood or with aluminium frame doors.
- | In case of overlay tracks, it can be installed several doors, one in front of the other.
- | In case of inlay tracks, it can be installed 2 tracks for the overlapping of the doors.
- | Allows the use of overlay doors.

CYCLES
100.000
UNE-EN 1527

NYLON
6.6
100% VIRGIN

AL 1540

| para 1 Hoja / for 1 Door |

10100800400

4 Carros AL 1540
4 Carriers AL 1540



4 Tapas laterales
4 Track edge finishings



2 Frenos
2 Stoppers




1 Llave Allen nº5 / 1 Allen key nº5
Tornillos / Screws



Vista Lateral
Lateral View

Vista Frontal
Frontal View

Opción Riel FCX
Option Carrier Track FCX




Opción Riel Embutido CX
Option Inset CX AL Track



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. / All measurements are expressed in millimeters, they are only for reference. See the mounting instructions to install.


(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales. / The products have been tested at Ducasse laboratories according to international standards.

RIEL EMBUTIDO CX AL
INSET TRACK CX AL



2 m.	10100604620
3 m.	10100604630
4 m.	10100604640
6 m.	10100604660

RIEL FCX AL
FCX AL TRACK



2 m.	10100603742
3 m.	10100603743
4 m.	—
6 m.	10100603746